

# CS 3082

## COLONNA SONORA A 2 VIE

### DESCRIZIONE

Il nuovo diffusore CS 3082 è una colonna sonora slim-line a due vie, ideale per la riproduzione del parlato, e per l'ascolto di musica a basso livello. Il limitato impatto visivo ne consente l'installazione in qualsiasi contesto architettonico. Tramite l'apposito accessorio fornito può essere installato anche ad angolo.

I trasduttori per le medio-basse e quelli per le alte frequenze sono posizionati con precisione e debitamente filtrati così da restituire un suono sempre intelligibile.

La copertura sonora è uniforme ed ampia sul piano orizzontale, ma controllata e direttiva verticalmente così da permetterne l'utilizzo in ambienti acusticamente difficili dove occorre limitare il suono disperso verso pavimenti e alti soffitti quali Cattedrali, Auditorium.

Il corpo in profilato di alluminio e la griglia metallica frontale sono di colore bianco RAL 9016.



### CARATTERISTICHE

- Dimensioni compatte adatta anche per installazioni ad angolo
- 8 altoparlanti a gamma estesa di diametro 50 mm (2") e 2 tweeter 25 mm (1")
- Corpo in alluminio estruso verniciato bianco RAL 9016 con griglia di protezione metallica
- Trasformatore per il collegamento con linee a tensione costante di 100 V
- Possibilità di pilotare direttamente gli altoparlanti interni a 8 Ohm
- Connettori audio su terminali a vite

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in frequenza (-10dB)	200 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	106 dB
	Angolo di copertura orizzontale	180°
	Angolo di copertura verticale	30°
	Sensibilità del sistema	91 dB
<b>Sezione di potenza</b>	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	30 W
	Potenza di picco	120 W PEAK
<b>Trasduttori</b>	Tweeter a cupola	2 x 1.0"
	Woofers	8 x 2.0"
<b>Sezione Input/Output</b>	Connettori in ingresso	Screw Terminals
	Connessioni di uscita	Screw Terminals
	Trasformatore a Tensione Costante	100 V
	Selettore di potenza 1	30 W - 333 ohm
	Selettore di potenza 2	20 W - 500 ohm
	Selettore di potenza 3	10 W - 1000 ohm
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Hardware	Wall mount bracket
	Colore	White - RAL 9016
<b>Dimensioni</b>	Altezza	670 mm / 26.38 inches
	Larghezza	78 mm / 3.07 inches
	Profondità	66 mm / 2.6 inches
	Peso	2.7 kg / 5.95 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio	700 mm / 27.56 inches
	Larghezza imballaggio	140 mm / 5.51 inches
	Profondità imballaggio	135 mm / 5.31 inches
	Peso imballaggio	3.4 kg / 7.5 lbs

## CODICE

- **13000232**

CS 3082

EAN 8024530006860

**DRAWINGS**



**ACCESSORI**



WALL MOUNT BRACKET AC WM-CS 2X  
CS3041/CS3082

CODICE

**13360206**

EAN:

8024530007614

---