

F 24XR

24-KANAL-MISCHPULT MIT MULTI-FX & RECORDING

BESCHREIBUNG

Das F 24XR bietet 18 Mikrofoneingänge mit Vorverstärker, 16 Mono-Line-Eingänge, 4 Stereo-Line-Eingänge plus Multieffekte und Aufnahmefunktion über USB, sowie symmetrische +28dB Main-Ausgänge (Stereo XLR + TRS) und 6 Kompressoren mit Einzelregler. Die Mono-Kanäle verfügen über einen 3-Band-EQ mit wählbarer Mittenfrequenz, die Stereo-Kanäle über einen 3-Band-EQ. Das Mischpult bietet 16 interne PRO DSP-Presets, zwei Stereo-Ausgangs-Busse und 4 Aux-Sends (2 Pre-Fader, 1 Pre-/Post-Fader, 1 Post-Fader). Es ist außerdem mit



FUNKTIONEN

- Stabiles Metallgehäuse
- Integrierter PRO DSP FX-Prozessor mit 16 Presets
- Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe über USB
- Symmetrischer Signalweg von Eingang zu Ausgang (Main)
- 6 Kompressoren mit Einzelregler
- Mono-Kanäle mit 3-Band-EQ mit wählbarer Mittenfrequenz
- Robustes, kompaktes und attraktives Design
- Robustes, kompaktes und attraktives Design
- Konzipiert und entwickelt in Italien
- Internes Universalnetzteil

SPEZIFIKATIONEN

Elektronische spezifikationen	Frequenzgang:	20 Hz ÷ 20 kHz
	THD+N, 20dB Verstärkung, 0dBu Ausgangspegel(% A-Gewichtet):	<0,02% A-Weighted
Prozessing	Dynamikumfang:	> 85dB
Eingänge	Channels:	24
	Mic:	18
	Gainbereich:	0 dB ÷ -50 dB
	Eingangserauschpegel (dBu A-Gewichtet):	-124 dBu A-Weighted
	Mikrofon Eingangsimpedanz (kOhm):	14 kohm
	Hochpass:	80 Hz
	Phantom Speisung +48V:	Yes
	Mono Linie:	16
	Gainauswahl:	20 dB ÷ -30 dB
	Line-Eingangsimpedanz (kOhm):	21 kohm
	HI-Z Eingänge:	1
	HI-Z Line-Eingangsimpedanz (MOhm)	1 Mohm
	Stereo Line:	4
	Gainauswahl	20 dB ÷ -30 dB
	Stereo Eingangs-Impedanz (kOhm):	14 kohm
	Input Connectors:	XLR, Jack, RCA
Ausgänge	Main Mix:	1
	Kontrollraum:	Yes
	FX Send:	1
	AUX Send:	3
	Aux Ausgang:	4
	Gruppen Ausgang:	2
	Köpfungörer	1
	Output Connectors:	XLR, Jack
Soezifikationen (Ausgang)	Main-Out Pegel (dBu):	28 dBu
	Aux Ausgangs-Empfindlichkeit (dBu):	28 dBu
	Gruppen Ausgangs Pegel (dBu):	28 dBu
	Köpfungörer Ausgang Impedanz (Ohm)	150 ohm
	Köpfungörer Ausgang Level (dBm):	10 dBm
Kompressoren	RCF Kompressoren:	n°6 Single Control Compressors on Channels 1 to 6
EQ	Eingangskanäle EQ:	1 Semi Parametric / 2 Shelving
	Beschreibung:	High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid: +/-15 dB @ Freq. sel. from 100Hz to 8kHz - Bell Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving



Aux sends	AUX:	2 PRE / 1 PRE/POST
	FX Post:	1
Interne effekte	Send-Effekte:	1
USB-Audio	USB Audio Interface:	Yes
	Typ:	B
	Play trk:	2
	Aufnahme-Spur:	2
	Unterstützte Sampling-Rate (kHz):	44.1, 48.0 kHz
Weitere funktionen	Fussschalter:	Yes
Elektrische spezifikationen	Stromversorgung:	Internal
	Benötigte Spannung:	100 V - 240 V
	Stromverbrauch (MAX (W)):	70 W
Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Metal
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	107 mm / 4.21 inches
	Breite:	720 mm / 28.35 inches
	Tiefe:	406 mm / 15.98 inches
	Gewicht:	9.5 kg / 20.94 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	201 mm / 7.91 inches
	Verpackung Breite:	759 mm / 29.88 inches
	Verpackung Tiefe:	524 mm / 20.63 inches
	Verpackungsgewicht:	12.5 kg / 27.56 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **17140125**
F 24XR
JP
EAN 8024530018054
 - **17140101**
F 24XR
EU
EAN 8024530017675
- **17140124**
F 24XR
UK
EAN 8024530018047
- **17140123**
F 24XR
US
EAN 8024530018030