

GS 60

DIFFUSORE ACUSTICO PER GIARDINO

DESCRIZIONE

GS 60 è un diffusore acustico per ambienti esterni e specifico per giardini; include un altoparlante coassiale da 5" ed un trasformatore interno per il collegamento ad una linea a tensione costante 100V / 70V. Il diffusore GS 60 è adatto per l'installazione su diverse superfici, ad esempio legno, cemento o nel terreno. GS 60 can be placed on several surfaces, such as wood, concrete or into the ground.



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	60 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	111 dB
	Sensibilità del sistema	90 dB
Sezione di potenza	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	60 W
	Potenza di picco	240 W PEAK
Trasduttori	Tweeter a cupola	1 x 1.3"
	Woofers	1 x 5.5"
Sezione Input/Output	Trasformatore a Tensione Costante	70/100 V
	Selettore di potenza 1	32 W - 313 ohm
	Selettore di potenza 2	16 W - 625 ohm
	Selettore di potenza 3	8 W - 1250 ohm
	Selettore di potenza 4	4 W - 2500 ohm
	Selettore di potenza 5	2 W - 5000 ohm
	Selettore di potenza 1 (100V)	1 W - 10000 ohm
Conformità agli standard	Grado di protezione IP	IP 56
	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Colore	Green
Dimensioni	Altezza	409 mm / 16.1 inches
	Diametro	365 mm / 14.37 inches
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	460 mm / 18.11 inches
	Larghezza imballaggio	440 mm / 17.32 inches
	Profondità imballaggio	440 mm / 17.32 inches
	Peso imballaggio	5.74 kg / 12.65 lbs

CODICE

- **13133084**

GS 60

EAN 8024530012090

DRAWINGS

