



# MX 9504

UNITÀ CENTRALE AMPLIFICATA



## Descrizione

MX 9504 è l'unità centrale del sistema DXT 9000 con a bordo un amplificatore di potenza Classe D da 4 x 125 W: si utilizza nelle applicazioni di piccole e medie dimensioni che richiedono limitati potenza di uscita e numero di zone da gestire. L'unità può funzionare in modo indipendente o insieme alle unità slave amplificate. Il sistema può essere completato con diversi modelli di basi microfoniche di emergenza, alimentatori EN 54-4, accessori e software di gestione e monitoraggio.

## Caratteristiche

- › Matrice configurabile 8 x 6
- › Potente piattaforma DSP a bordo
- › Doppia alimentazione CA e CC
- › 4 x 125 W di potenza
- › Configurazione tramite software PC
- › Messaggi di emergenza su memoria monitorata
- › 12 ingressi logici configurabili e monitorati
- › 8 uscite logiche configurabili e monitorate
- › Interfaccia utente su pannello frontale

## Codice

17170175 MX 9504

90-240 V




EAN 8024530010911



# MX 9504

## UNITÀ CENTRALE AMPLIFICATA

Line Art 2D



### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche di sistema</b>	Numero di zone gestite	128
	Amplificatore di potenza a bordo	Yes
	Conversione automatica ad amplificatore di riserva	Yes
	Numero Massimo di console	32
	Numero di bus	2
	Numero max di canali audio di emergenza simultanei	4
	Numero di canali audio digitali	4
	Numero massimo di unità collegabili	32
	Bus di comunicazione	RCF bus
	Cavi di connessione	FTP CAT 5, FTP CAT 6, J-Type fire-rated
	Messaggi di emergenza Pre Registrati integrato	Yes
	Messaggi di routine Pre Registrati integrato	Yes
	Pianificazione messaggi	Yes
	Monitoring Remoto	Yes
<b>Specifiche amplificatore</b>	Classe Amplificatore	D
	Numero di canali:	4
	Potenza in uscita (@ 100 V) (W RMS)	500 W RMS
	Risposta in Frequenza (-3dB)	20 Hz ÷ 20000 kHz
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.01 %
	Line Ring	Yes



# MX 9504

## UNITÀ CENTRALE AMPLIFICATA

<b>Sezione di input</b>	Numero di input totali	8	
	Bilanciato	5	
	Sbilanciato	3	
	Mono	8	
	Ingressi Line	5	
	Connessioni di linea	Euroblock, RCA	
	Input Mic+Line	1	
	Connessioni Mic+Line	Euroblock	
	Phantom Mic+Line	24 V DC	
	VOX	Yes	
	Input di paging	2	
	Connessione di paging	RJ45	
	Comando di paging	Serial	
	Paging di emergenza	Yes	
	General Purpose Inputs (GPI)	12	
	GPI Programmabili	Yes	
	GPI Monitorato	8	
	GPI foto-accoppiato	4	
	<b>Sezione di output</b>	Numero uscite di segnale	4
		Connessioni di segnale in uscita	JACK, RCA
General Purpose Outputs (GPO)		8	
GPO Programmabili		Yes	
GPO Monitorato		8	
<b>Processing</b>	DSP	Yes	
	Filtri EQ	Yes	
	Compressori	Yes	
	Controlli di tono	Yes	
	Filtro passa-alto	200 Hz	
	Automatic Gain Control (ACG)	Yes	
<b>Controlli</b>	Configurazione	Ethernet, Front panel, PC Software	
	Numero di Programmi/Preset	64	
	Priorità	Yes	
	Music on hold	Yes	
<b>Protezioni</b>	Din-Don	Yes	
	Raffreddamento	Convection/Forced	
	Corto Circuito	Yes	
	Protezione termica	Yes	
	DC	Yes	
<b>Sorgenti audio</b>	Fusibili	Yes	
	VHF (Very High Frequencies)	Yes	
	Ingressi chiavetta USB	Yes	
	SD card	Yes	
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio operativo	220-240/115 V- 50/60Hz	
	Selezione di voltaggio	Internal	
	Potenza DC	Yes	
	Valore Potenza DC	48 V	
	Corrente AC 230V Max (A)	4	
	Corrente DC Max (A)	15	
<b>Conformità agli standard</b>	Consumo di energia (W)	800 W	
	Standard di sicurezza	CE compliant	
	Certificato EN54-16	Yes	
	Numero CPR:	0068-CPR-0022014	



# MX 9504

UNITÀ CENTRALE AMPLIFICATA

<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case	Metal
	Montaggio a Rack	19", 2U
<b>Dimensioni</b>	Altezza	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza	482 mm / 18.98 inches
	Profondità	350 mm / 13.78 inches
	Peso	8.3 kg / 18.3 lbs
	<b>ACCESSORI</b>	
<b>Cavi</b>	CJ 428CAT	12399047 8024530016449
	CJ 428E	14380021 8024530012397
<b>Elettroniche</b>	NS 9048	12399036 8024530014193