P 5228-L

DIFFUSORE A DUE VIE IMPERMEABILE

Descrizione

Il P 5228-L è un diffusore a due vie full range resistente alle intemperie, adatto per una vasta gamma di applicazioni professionali. Il diffusore può essere installato singolarmente o accoppiato in configurazioni array. La sezione delle alte frequenze include due trombe CMD a direttività costante di 90° x 20°, ciascuna caricata con un driver a compressione al neodimio RCF Precision con diaframma da 1,75″. La sezione delle basse frequenze è composta da due woofer da 8″ con disposizione simmetrica. Il circuito interno include un crossover LICC e una protezione Active Mosfet Compression Driver Protection (AMCDP). Il cabinet monoblocco rotostampato è protetto dai raggi UV e soddisfa i requisiti dello standard IP 55. É dotato di inserti in ottone M8 (4x) e una staffa a U in acciaio inossidabile 316P resistente alla corrosione. I collegamenti all'amplificatore avvengono tramite un connettore multipolare a chiusura stagna. La griglia frontale in alluminio è verniciata a polvere con protezione interna idrorepellente. La placca con logo è girevole.

Caratteristiche

› 500 W RMS di potenza
› 131 dB max SPL
› Risposta in frequenza 80 ÷ 20000 Hz
› 2 woofer in neodimio da 8″, 2.5″ di bobina
› 2 compression driver in neodimio da 1.75″ di bobina
› Direttività costante 90° x 20°
› Cabinet IP 55 resistente ai raggi UV
› Griglia in alluminio
› Staffa in acciaio inossidabile AISI 316L
› Connettore Amphenol IP67 a 4 poli

Codice

13000202 P 5228-L	Grey	EAN 8024530008703

P 5228-L

DIFFUSORE A DUE VIE IMPERMEABILE



Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	80 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	131 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	20°
	Indice di direttività Q	11
	Sensibilità del sistema	98 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	500 W
	Potenza di picco	2000 W PEAK
	Protezioni	Dynamic active mosfet
	Frequenza di crossover	1300 Hz
Trasduttori	Driver a compressione	2 x 1.0" neo, 1.75" v.c
	Woofer	2 x 8" neo, 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Amphenol eco/mat IP 67
Conformità agli standard	Grado di protezione IP	IP 55
	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware	4 x M8 inserts
	Colore	Grey
Dimensioni	Altezza	268 mm / 10.55 inches
	Larghezza	566 mm / 22.28 inches
	Profondità	250 mm / 9.84 inches
	Peso	14 kg / 30.86 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche	C-BR 2X P28	13360119