

## P 5228-L

### DIFFUSORE A DUE VIE IMPERMEABILE

#### DESCRIZIONE

Il P 5228-L è un diffusore a due vie full range resistente alle intemperie, adatto per una vasta gamma di applicazioni professionali. Il diffusore può essere installato singolarmente o accoppiato in configurazioni array. La sezione delle alte frequenze include due trombe CMD a direttività costante di 90° x 20°, ciascuna caricata con un driver a compressione al neodimio RCF Precision con diaframma da 1,75". La sezione delle basse frequenze è composta da due woofer da 8" con disposizione simmetrica. Il circuito interno include un crossover LICC e una protezione Active Mosfet Compression Driver Protection (AMCDP). Il cabinet monoblocco rotostampato è protetto dai raggi UV e soddisfa i requisiti dello standard IP 55. È dotato di inserti in ottone M8 (4x) e una staffa a U in acciaio inossidabile 316P resistente alla corrosione. I collegamenti all'amplificatore avvengono tramite un connettore multipolare a chiusura stagna. La griglia frontale in alluminio è verniciata a polvere con protezione interna idrorepellente. La placca con logo è girevole.



#### CARATTERISTICHE

- 500 W RMS di potenza
- 131 dB max SPL
- Risposta in frequenza 80 ÷ 20000 Hz
- 2 woofer in neodimio da 8", 2.5" di bobina
- 2 compression driver in neodimio da 1.75" di bobina
- Direttività costante 90° x 20°
- Cabinet IP 55 resistente ai raggi UV
- Griglia in alluminio
- Staffa in acciaio inossidabile AISI 316L
- Connettore Amphenol IP67 a 4 poli

## SPECIFICHE TECNICHE




<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza (-10dB):	80 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	90°
	Angolo di copertura verticale:	20°
	Indice di Direttività Q:	11
	Sensibilità del sistema:	98 dB
<b>Sezione di potenza</b>	Amplification:	Full Range
	Impedenza Nominale:	8 ohm
	Potenza:	500 W
	Potenza di Picco:	2000 W PEAK
	Amplificatore Raccomandato:	1000 W
	Protezioni:	Dynamic active mosfet
	Frequenze Crossover:	1300 Hz
<b>Trasduttori</b>	Driver a Compressione:	2 x 1.0" neo, 1.75" v.c
	Woofers:	2 x 8" neo, 2.5" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Connettori in ingresso:	Amphenol eco/mat IP 67
<b>Conformità agli standard</b>	Grado di protezione IP:	IP 55
	Safety agency:	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	PE Low Density
	Hardware:	4 x M8 inserts
	Griglia:	Aluminum with waterproof clothing
	Colore:	Grey
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	268 mm / 10.55 inches
	Larghezza:	566 mm / 22.28 inches
	Profondità:	250 mm / 9.84 inches
	Peso:	14 kg / 30.86 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	604 mm / 23.78 inches
	Larghezza imballaggio:	289 mm / 11.38 inches
	Profondità imballaggio:	289 mm / 11.38 inches
	Peso imballaggio:	17 kg / 37.48 lbs





## CODICE

- **13000202**


P 5228-L

EAN 8024530008703





**ACCESSORI**



CLUSTER BRACKETS FOR P4228/P5228

CODICE  
EAN:

**13360119**

---