

# TT 22-WP

## CAJAS ACÚSTICA PASIVA DE ALTA POTENCIA Y DOS VÍAS PARA INTEMPERIE

### DESCRIPCIÓN

La TT22 WP es un sistema de alta potencia, altas prestaciones y banda ancha en un formato compacto y eficiente. La respuesta en frecuencia extendida llega de la mano de un nuevo altavoz de bajos con cono de 12" e imán de neodimio y un nuevo motor de compresión de agudos con diafragma de 3" y trompeta girable de 90° x 40° y directividad constante. Este nuevo motor de agudos hace uso de un diafragma de titanio con control de modos para una mayor calidad sonora en agudos. Por su parte, el divisor de frecuencias y el perfil del cono de altavoz de bajos se han optimizado para que la directividad de la trompeta de agudos y la de la vía de bajos sean iguales en la zona de cruce.

La TT22 WP incluye LICC (divisor con impedancia de baja frecuencia compensada), que utiliza valores de inducción sensiblemente inferiores en serie con el altavoz de bajos. El beneficio es una reducción en retardo, cambio de fase reducido y mejor respuesta transitoria. Para un mejor funcionamiento a altas potencias, se usan resistencias con encapsulado de aluminio para el filtro de división de frecuencias. Las conexiones hacia el

### CARACTERÍSTICAS

- Tamaño muy compacto
- Máxima potencia disponible en el mercado en este tamaño
- Peso mínimo
- Ángulo amplio y constante de cobertura horizontal
- Transductores de neodimio de alta potencia
- Diseño de doble función: crossover pasivo integrado o bi-amplificación externa
- Filtro de cruce LICC (Low Impedance Compensated Crossover)
- Conector estanco multi-pin IP67

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acústicas</b>	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	131 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
	Sensibilidad del sistema	98 dB
<b>Sección de potencia</b>	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	800 W
	Manejo de potencia pico	3200 W PEAK
	Protecciones	Active Mosfet
	Frecuencias de cruce	1.3 Hz
<b>Transductores</b>	Motor de compresión	1.5", 3.0" v.c
	Altavoz de bajos	12", 4.0" v.c
<b>Sección de entrada/Sección de salida</b>	Conectores de entrada	Amphenol eco/mat IP 67
	Conectores de salida	Amphenol eco/mat IP 67
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Hardware	6 x fly tracks
	Manijas	2 on side
	Color	Black
<b>Tamaño</b>	Altura	600 mm / 23.62 inches
	Ancho	400 mm / 15.75 inches
	Profundidad	400 mm / 15.75 inches
	Peso	28.8 kg / 63.49 lbs
<b>Informaciones de envío</b>	Altura de paquete	680 mm / 26.77 inches
	Anchura de paquete	520 mm / 20.47 inches
	Profundidad de paquete	520 mm / 20.47 inches
	Peso de paquete	32 kg / 70.55 lbs

## CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000252**

TT 22-WP

EAN 8024530008987