

# TT 22-WP

## ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIX ÉTANCHE À FORTE PUISSANCE

### DESCRIPTION

Le TT22 WP est une enceinte large bande à forte puissance de taille compacte bénéficiant de performances et d'un rendement élevés. Elle possède un woofer 12" avec aimant néodyme et un nouveau moteur à compression avec diaphragme 3" monté dans un pavillon pivotant à directivité constante (90° x 40°) qui garantissent une réponse en fréquence étendue. Le nouveau transducteur haute fréquence est équipé d'un diaphragme en titane avec modes de vibration contrôlés pour améliorer les performances sonores dans le haut du spectre ; la conception du filtre et le profile du cône du woofer ont été optimisés pour s'accorder sur la directivité du pavillon haute fréquence et sur la bande des fréquences juste sous la fréquence de coupure.

Le TT22 WP possède un filtre compensé à basse impédance (LICC) qui affiche des valeurs d'induction particulièrement faibles en combinaison avec le woofer. Les avantages sont une réduction du retard et des déphasages ainsi qu'une réponse transitoire améliorée. Le filtre utilise des résistances à forte puissance logées dans des coques en aluminium pour une puissance admissible

### CARACTÉRISTIQUES

- Taille très compacte
- Meilleur rapport puissance/dimensions du marché
- Poids minimal
- Angle de couverture horizontale large à directivité constante
- Deux modes de fonctionnement : filtre passif interne ou bi-amplification externe
- Filtrage LICC (Low Impedance Compensated Crossover)
- Connecteur multibroche étanche IP67

## SPÉCIFICATIONS

|                                   |                                  |                        |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>Spécifications acoustiques</b> | Réponse en fréquence (-10 dB)    | 50 Hz ÷ 20000 Hz       |
|                                   | SPL max. @ 1m                    | 131 dB                 |
|                                   | Angle de couverture horizontale  | 90°                    |
|                                   | Angle de détection vertical      | 60°                    |
|                                   | Sensibilité du système:          | 98 dB                  |
| <b>Section alimentation</b>       | Impédance nominale: alimentation | 8 ohm                  |
|                                   | Manipulation de tension          | 800 W                  |
|                                   | Manipulation de tension de crête | 3200 W PEAK            |
|                                   | Protections                      | Active Mosfet          |
|                                   | Fréquences de recouvrement       | 1.3 Hz                 |
| <b>Hauts-parleurs</b>             | Pilote de compression            | 1.5", 3.0" v.c         |
|                                   | Woofers                          | 12", 4.0" v.c          |
| <b>Sections entrées/sorties</b>   | Connecteurs d'entrée             | Amphenol eco/mat IP 67 |
|                                   | Connecteurs de sortie            | Amphenol eco/mat IP 67 |
| <b>Conformité standard</b>        | Safety agency                    | CE compliant           |
| <b>Spécifications physiques</b>   | Matériel                         | 6 x fly tracks         |
|                                   | Poignées                         | 2 on side              |
|                                   | Couleur                          | Black                  |
| <b>Taille</b>                     | Hauteur                          | 600 mm / 23.62 inches  |
|                                   | Largeur                          | 400 mm / 15.75 inches  |
|                                   | Profondeur                       | 400 mm / 15.75 inches  |
|                                   | Poids                            | 28.8 kg / 63.49 lbs    |
| <b>Infos colisage</b>             | Hauteur du colis                 | 680 mm / 26.77 inches  |
|                                   | Largeur du colis                 | 520 mm / 20.47 inches  |
|                                   | Profondeur du colis              | 520 mm / 20.47 inches  |
|                                   | Poids du colis                   | 32 kg / 70.55 lbs      |

## NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000252**

TT 22-WP

EAN 8024530008987