

# TT 25-SMA

## MONITOR DE ESCENARIO ACTIVO DE PRECISIÓN

### DESCRIPCIÓN

El TT25-SMA es un monitor coaxial de escenario de alto rendimiento. La gran respuesta de curva lineal, su consistente cobertura y su salida acústica hacen del TT25-SMA la elección profesional para las situaciones más exigentes. La reproducción es precisa y profunda, el sonido transparente en los medios y extremadamente fiel en frecuencias muy altas. El tamaño es compacto y de perfil muy bajo para una discreta apariencia profesional de escenario. Conexión con la salida y el panel de alimentación desde el lado opuesto para minimizar los cables en el escenario



### CARACTERÍSTICAS

- Amplificadores de conmutación con 750 W de potencia
- Ángulo cónico de 60° de cobertura constante
- Altavoz de bajos de neodimio con bobina de 3,5"
- Motor de compresión de neodimio con bobina de 2,5"
- Placa analógica de entrada de alta calidad
- Limitador "blando" y protección RMS
- Perfil muy bajo
- Presión sonora muy elevada

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m (dB):	131 dB
	Ángulo de cobertura horizontal (°):	60°
	Ángulo de cobertura vertical (°):	60°
<b>Transductores</b>	Motor de compresión:	1.5" neo, 2.5" v.c
	Altavoz de bajos:	15" neo, 3.5" v.c
<b>Sección de entrada/Sección de salida</b>	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
<b>Sección de proceso</b>	Frecuencias de cruce:	1200 Hz
	Protecciones:	Thermal, HF
	Limitador:	Fast Limiter
	Controles:	Side/floor coupling
<b>Sección de potencia</b>	Potencia total:	1500 W Peak, 750 W RMS
	Agudos:	500 W Peak, 250 W RMS
	Bajas frecuencias:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
<b>Cumplimiento estándar</b>	Certificado CE:	Yes
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Manijas:	2 on side
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
<b>Tamaño</b>	Altura:	330 mm / 12.99 inches
	Ancho:	580 mm / 22.83 inches
	Profundidad:	432 mm / 17.01 inches
	Peso:	20 kg / 44.09 lbs
<b>Informaciones de envío</b>	Altura de paquete:	670 mm / 26.38 inches
	Anchura de paquete:	510 mm / 20.08 inches
	Profundidad de paquete:	420 mm / 16.54 inches
	Peso de paquete:	22.5 kg / 49.6 lbs



**CÓDIGO DE ARTÍCULO**

• **13000121**

TT 25-SMA

115V

EAN 8024530008222

• **13000118**

TT 25-SMA

220-240V

EAN 8024530008192