

# TT 25-SMA

## PRECISION ACTIVE STAGE MONITOR

### DESCRIZIONE

TT25-SMA è uno stage monitor coassiale ad elevate prestazioni.

La curva di risposta estremamente lineare, l'uniformità di copertura e la potenza erogata fanno del TT25-SMA la migliore scelta per una vasta gamma di applicazioni. La voce risulta precisa e profonda, il suono è chiaro alle medie frequenze e resta preciso anche alle frequenze estremamente alte. Il formato compatto e il profilo basso permettono al TT25-SMA di avere una presenza discreta sul palco. Per minimizzare l'ingombro dei cavi il pannello del loop through e il pannello di ingresso/alimentazione si trovano sui lati opposti del cabinet.



### CARATTERISTICHE

- Amplificatore switching da 750watt
- Angolo di copertura conico di 60° a direttività costante
- Woofer con bobina da 3,5" e magnete in neodimio
- Compression driver con bobina da 2,5" e magnete in neodimio
- Scheda di ingresso analogica con componenti di alta qualità
- Soft limiter e protezione RMS
- Basso profilo
- Elevata resa sonora

**SPECIFICHE TECNICHE****Specifiche acustiche**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Risposta in Frequenza:               | 50 Hz ÷ 20000 Hz |
| Max SPL @ 1m (dB):                   | 131 dB           |
| Angolo di copertura orizzontale (*): | 60°              |
| Angolo di copertura verticale (*):   | 60°              |

**Trasduttori**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Driver a Compressione: | 1.5" neo, 2.5" v.c |
| Woofer:                | 15" neo, 3.5" v.c  |

**Sezione Input/Output**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Segnale di Ingresso:     | bal/unbal     |
| Connettori in ingresso:  | XLR           |
| Connessioni di uscita:   | XLR           |
| Sensibilità di ingresso: | -2 dBu/+4 dBu |

**Sezione del processore**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Frequenze Crossover: | 1200 Hz             |
| Protezioni:          | Thermal, HF         |
| Limiter:             | Fast Limiter        |
| Controlli:           | Side/floor coupling |

**Sezione di potenza**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Potenza Totale:  | 1500 W Peak, 750 W RMS |
| Alte Frequenze:  | 500 W Peak, 250 W RMS  |
| Basse frequenze: | 1000 W Peak, 500 W RMS |
| Raffreddamento:  | Convection             |
| Connessioni:     | Powercon IN/OUT        |

**Conformità agli standard**

|             |     |
|-------------|-----|
| Marchio CE: | Yes |
|-------------|-----|

**Specifiche fisiche**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Materiale Cabinet/Case: | Baltic birch plywood |
| Maniglie:               | 2 on side            |
| Griglia:                | Steel                |
| Colore:                 | Black                |

**Dimensioni**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Altezza:    | 330 mm / 12.99 inches |
| Larghezza:  | 580 mm / 22.83 inches |
| Profondità: | 432 mm / 17.01 inches |
| Peso:       | 20 kg / 44.09 lbs     |

**Informazioni di spedizione**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Altezza imballaggio:    | 670 mm / 26.38 inches |
| Larghezza imballaggio:  | 510 mm / 20.08 inches |
| Profondità imballaggio: | 420 mm / 16.54 inches |
| Peso imballaggio:       | 22.5 kg / 49.6 lbs    |



**CODICE**

• **13000121**

TT 25-SMA

115V

EAN 8024530008222

• **13000118**

TT 25-SMA

220-240V

EAN 8024530008192