



UP 2162

AMPLIFICATORE DI POTENZA



Descrizione

UP 2162 è un apparecchio avente 2 amplificatori separati ed indipendenti, ciascuno con una potenza di 160 W e 2 ingressi audio, dei quali uno con funzione di priorità tramite contatto. Gli ingressi audio sono a livello "linea": per segnali provenienti da preamplificatori oppure sorgenti musicali (es. lettore CD, sintonizzatore radio, ecc.). L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) oppure a tensione costante 100 - 70 V (per diffusori con trasformatore). L'amplificatore è in Classe D con alimentazione switching: il peso e le dimensioni sono notevolmente ridotti e offre una grande qualità audio su tutta l'ampia gamma di frequenze.

Caratteristiche

- › Amplificatore versatile per la diffusione di annunci e musica
- › Ingresso principale disponibile su connettore removibile
- › Ingresso AUX per sorgenti sonore (lettori CD, radio, etc.) su connettori removibile
- › Controlli di tono e guadagno sull'ingresso MAIN e AUX
- › Ingresso principale con opzione di priorità su quello ausiliario
- › Uscita disponibile sia per diffusori a bassa impedenza (min 4 Ω) o per linee a tensione costante 100 - 70 V
- › Indicatori LED sul pannello frontale per monitorare lo stato dell'amplificatore (ON, PROT, OVERLOAD) la priorità selezionata (PRIOR) e il livello di segnale (SIG / PK)

Codice

12135065 UP 2162

220-240/115 V Black



EAN 8024530006587



UP 2162

AMPLIFICATORE DI POTENZA

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore	Potenza in uscita	2 x 160 W @ 4 ohm
	Risposta in Frequenza (-3dB)	50 Hz ÷ 16 Hz
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.3 %
Sezione di input	Numero di input totali	4
	Bilanciato	4
	Mono	2
	Stereo	2
	Ingressi Line	4
	Connessioni di linea	Euroblock
	General Purpose Inputs (GPI)	4
Sezione di output	Connessioni di potenza	Euroblock
Processing	Controlli di tono	Yes
Configurazione e controllo	Configurazione	Front panel
	Priorità	Yes
Protezioni	Raffreddamento:	Convection
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo	220-240/115 V- 50/60Hz
	Selezione di voltaggio	Internal
	Consumo di energia (W)	700 W
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Metal
	Colore	Black
	Montaggio a Rack	19", 2U



UP 2162

AMPLIFICATORE DI POTENZA

Dimensioni

Altezza	88 mm / 3.46 inches
Larghezza	442 mm / 17.4 inches
Profondità	230 mm / 9.06 inches
Peso	7.22 kg / 15.92 lbs