



UP 2321

AMPLIFICATORE DI POTENZA



Descrizione

UP 2321 è un amplificatore di potenza da 320 W adatto a sistemi per annunci e diffusione musicale. L'amplificatore ha un ingresso principale (mic.-linea) "MAIN INPUT" disponibile su connettore rimovibile o XLR o RJ 45; è presente inoltre un ingresso ausiliario "AUX INPUT" per l'eventuale collegamento di una sorgente musicale (es. lettore CD, sintonizzatore radio, ecc.). L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza oppure a tensione costante 100 - 70 V. L'amplificatore è in classe D ad alimentazione switching: il peso e le dimensioni sono notevolmente ridotti e offrono una grande qualità sonora su tutta l'ampia banda di frequenze.

Caratteristiche

- › Amplificatore 320 W versatile per la diffusione di annunci e musica
- › Ingressi principale ha un connettore RJ 45 per la rapida connessione di una base microfonica dedicata BM 3001
- › Ingresso principale con opzione di priorità su quello ausiliario
- › Ingresso principale ha un filtro Passa Alto utili per migliorare l'intelligibilità della voce
- › Ingresso principale ha un controllo di presenza
- › Ingresso AUX per sorgenti sonore (lettori CD, radio, etc.) su connettori RCA
- › Uscite per diffusori ad impedenza costante (4 Ω)
- › Uscite per diffusori a tensione costante (70 - 100 V)

Codice

12135061 UP 2321

115-230 V

Black


EAN 8024530006457



UP 2321

AMPLIFICATORE DI POTENZA

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore	Risposta in Frequenza (-3dB)	50 Hz ÷ 14 Hz
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.3 %
Sezione di input	Numero di input totali	3
	Bilanciato	3
	Sbilanciato	2
	Mono	3
	Ingressi Line	1
	Connessioni di linea	RCA
	Input Mic+Line	1
	Connessioni Mic+Line	Euroblock, XLR
	Phantom Mic+Line	32 V DC
	VOX:	Yes
Sezione di output	Input di paging	1
	Connessione di paging	RJ45
	Comando di paging	Contact
	General Purpose Inputs (GPI)	1
	Connessioni di potenza	Euroblock
Processing	Controlli di tono	Yes
	Filtro passa-alto	150 Hz
Configurazione e controllo	Configurazione	DIP switch, Front panel
	Priorità	Yes
Protezioni	Raffreddamento:	Convection
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo	220-240/115 V- 50/60Hz
	Selezione di voltaggio	Internal
	Consumo di energia (W)	600 W



UP 2321

AMPLIFICATORE DI POTENZA

Specifiche fisiche

Colore
Montaggio a Rack

Black
19", 2U

Dimensioni

Altezza
Larghezza
Profondità
Peso

88 mm / 3.46 inches
442 mm / 17.4 inches
230 mm / 9.06 inches
6.76 kg / 14.9 lbs