# VSA 850 II

## DIFFUSORE A COLONNA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÁ

**Descrizione**

VSA 850 II è un array verticale multi-amplificato che rappresenta una delle ultime applicazioni della tecnologia digitale di RCF. Grazie a potenti DSP (Processori di Segnale Digitale) elabora il segnale audio inviato ad ogni altoparlante per controllare la sua dispersione verticale. É il diffusore ideale per installazioni indoor in ambienti acusticamente critici e dove è richiesto un moderato impatto visivo. Compatibile con ambiente RDNet.

**Caratteristiche**

› 8 amplificatori Classe D da 50 W
› 93 dB Max SPL (@ 30 m)
› 8 trasduttori full-range da 3.5" in neodimio
› Processing segnale a 48 kHz 32 bit
› Dispersione orizzontale 130°
› Controllo della dispersione verticale da 10° a 30°
› Orientamento verticale da 0° a -40°
› Accessori standard per l'installazione inclusi
› Corpo in alluminio estruso
› Indicatori e controllo per la funzione di monitoraggio seocndo EN 60849

**Codice**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13100028 | VSA 850 II | 220-240 V | White - RAL 9003 | EAN 8024530016050 |
| 13100029 | VSA 850 II | 115 V | White - RAL 9003 | EAN 8024530016067 |
| 13100030 | VSA 850 II | 220-240 V | Custom color | EAN 8024530016074 |
| 13100033 | VSA 850 II | 115 V | Custom color | EAN 8024530016104 |
| 13100057 | VSA 850 II B | 220-240 V | Black - RAL 9005 | EAN 8024530018146 |
| 13100058 | VSA 850 II B | 115 V | Black - RAL 9005 | EAN 8024530018153 |



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

# VSA 850 II

DIFFUSORE A COLONNA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÁ

**Line Art 2D**




## SPECIFICHE TECNICHE

| | | |
|---|---|---|
| **Specifiche acustiche** | Risposta in Frequenza | 130 Hz ÷ 18000 Hz |
| | Max SPL @ 30m | 93 dB |
| | Angolo di copertura orizzontale | 130° |
| | Angolo di copertura verticale | 30° |
| **Trasduttori** | Fullrange | 8 x 3.5" neo, 1.0" v.c |
| **Sezione Input/Output** | Segnale di Ingresso | bal/unbal |
| | Connettori in ingresso | Ceramic screw terminals |
| | Sensibilità di ingresso | 0 dBu |
| **Sezione del processore** | Protezioni | Thermal, short circuit |
| | Limiter | Soft Limiter |
| | RDNet | Yes |
| **Sezione di potenza** | Potenza Totale | 1300 W Peak, 650 W RMS |
| | Raffreddamento: | Convection |
| | Connessioni | VDE |
| **Conformità agli standard** | Standard di sicurezza | CE compliant |
| **Specifiche fisiche** | Hardware | 2 x wall mounting flange |
| | Colore | White - RAL 9003, Black - RAL 9005, Custom color |
| **Dimensioni** | Altezza | 980 mm / 38.58 inches |
| | Larghezza | 125 mm / 4.92 inches |
| | Profondità | 97 mm / 3.82 inches |
| | Peso | 11.2 kg / 24.69 lbs |

## ACCESSORI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elettroniche** | TA1000 VSA | 13360318 | 8024530012878 |
| | VSA SMART RC | 13360330 | 8024530013110 |
| **Rigging / Meccaniche** | SWM-BR VSA II | 13360410 | 8024530016111 |
| | SWM-BR VSA II | 13360442 | 8024530021801 |