

WMR 60T

DIFFUSORE A 2-VIE DA PARETE

DESCRIZIONE

Il WMR 60T è un diffusore da parete a 2-vie multiuso, indicato per un'ampia gamma di applicazioni. Grazie ad un elegante e discreto design con dettagli ben curati, il WMR 60T è in grado di abbinarsi all'estetica di qualsiasi ambiente.

I trasduttori di alta qualità garantiscono una riproduzione musicale precisa dell'intera gamma di frequenze e forniscono livelli di pressione sonora sorprendenti per un diffusore così compatto. L'installazione risulta molto semplice grazie alla scheda connessioni integrata nel supporto per il montaggio a parete (fornito in dotazione), che consente all'installatore di impostare innanzitutto l'inclinazione desiderata, poi di fissare il diffusore e infine di collegarlo rapidamente senza bisogno di alcun utensile.



CARATTERISTICHE

- Potenza applicabile: 80W RMS
- Max SPL: 114 dB
- Gamma di frequenze: 70 Hz ÷ 20 kHz
- Cono di copertura a direttività costante: 140° x 100°
- Woofer ad alta potenza da 6,5"
- Tweeter da 1" con cupola al neodimio
- Cabinet in plastica autoestinguente e griglia frontale in alluminio
- Scheda di connessione integrata nel supporto a parete
- Connettore EUROBLOCK a 4 poli (ingresso audio e uscita link in parallelo)
- Grado di protezione IP55

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	70 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	114 dB
	Angolo di copertura orizzontale	140°
	Angolo di copertura verticale	100°
	Sensibilità del sistema	89 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	80 W RMS
	Potenza di picco	320 W PEAK
	Protezioni	Bulb lamp
	Frequenza di crossover	2500
	Amplificatori raccomandati	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P
Trasduttori	Tweeter a cupola	1.0" neo, 1.0" v.c
	Woofers	6.5", 1.2" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Euroblock
	Connessioni di uscita	Euroblock
	Trasformatore a Tensione Costante	70/100 V
	Selettore di potenza 1	80 W - 125 ohm
	Selettore di potenza 2	40 W - 250 ohm
	Selettore di potenza 3	20 W - 500 ohm
	Selettore di potenza 4	10 W - 1000 ohm
Selettore di potenza 5	5 W - 2000 ohm	
Conformità agli standard	Grado di protezione IP	IP 55
	Standard di sicurezza	CE compliant, UL 1480A
Specifiche fisiche	Hardware	Wall mount bracket
	Colore	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Dimensioni	Altezza	403 mm / 15.87 inches
	Larghezza	193 mm / 7.6 inches
	Profondità	293 mm / 11.54 inches
	Peso	6 kg / 13.23 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	298 mm / 11.73 inches
	Larghezza imballaggio	468 mm / 18.43 inches
	Profondità imballaggio	338 mm / 13.31 inches
	Peso imballaggio	7.5 kg / 16.53 lbs



CODICE

• **13100071**

WMR 60T W

White - RAL 9003

EAN 8024530020026

• **13100050**

WMR 60T

Black - RAL 9005

EAN 8024530017453

DRAWINGS







