

ART 712-A MKII

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS

DESCRIPCIÓN

Necesita amplificar voz, música grabada y terminar con música en directo?
La ART 712-A es la respuesta: una caja acústica multi-propósito que representa la mejor solución en situaciones en las que se necesita respuesta en frecuencia completa con bajo impactante y alta definición. La ART 712-A es una caja muy versátil que también puede usarse como monitor de escenario.



CARACTERÍSTICAS

- Amplificador digital de 1400 W Peak, 700 W RMS
- 129 dB SPL máx
- Trompeta de directividad constante y dispersión amplia de 90 x 60
- Altavoz de bajos de 12" y alta potencia con bobina de 3"
- Motor de agudos de 1", cúpula de Mylar, bobina de 1,75"
- DSP Processing

Rev. A Last update: 18/10/2022



ESPECIFICACIONES

SPL máx. a 1 m:	Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia:	50 Hz ÷ 20000 Hz
Transductores Motor de compresión: Altavoz de bajos: Altavoz de b	•		129 dB
Angulo de cobertura vertical: 60° Transductores Motor de compresión: Altavor de bajos: 10", 175" v.c Sección de entrada: Altavor de bajos: 2", 3.0" v.c Sección de entrada: Conectores de entrada: Conectores de salida: Sensibilidad de entrada: XRL, Jack XLR XLR XLR Sensibilidad de entrada: Sección de proceso Frecuencias de cruce: Protecciones: Limitador: Controles: 1700 Hz Protenciones: Limitador: Controles: Soft Limiter Volume, EQ Shape Sección de potencia Potencia total: Aguidos: Bajas frecuencias: Dión W Peak, 700 W RMS Bajas frecuencias: Dión W Peak, 200 W RMS Bajas frecuencias: Dión W Peak, 500 W RMS Convection/Forced VDE Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: Manijas: Montaje en barra/tapa: Yes PP Composite Profundidad: Dión Montaje en barra/tapa: Yes Tamaño Altura: Ancho: Ancho: Profundidad: Peso: Profundidad: Peso: Try kg / 39.46 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: Anchura de paquete: Anch		Ángulo de cobertura horizontal:	90°
Altavoz de bajos: 12", 30" v.c			60°
Sección de entrada/Sección de salida Conectores de entrada: Conectores de salida: Conectores de salida: Sensibilidad de entrada: Sensibilidad de entrada: Sensibilidad de entrada: Sección de proceso Frecuencias de cruce: Protecciones: Imitador: Controles: Sección de potencia Potencia total: Agudos: Bajas frecuencias: Enfriamiento: Conexiones: Volume, EQ Shape Sección de potencia Potencia total: Agudos: Bajas frecuencias: Ba	Transductores	Motor de compresión:	1.0", 1.75" v.c
entrada/Sección de salida: XRL, Jack Conectores de salida: XLR Sensibilidad de entrada: -2 dBu/+4 dBu Sección de proceso Frecuencias de cruce: 1700 Hz Protecciones: Thermal, RMS Limitador: Soft Limiter Controles: Volume, EQ Shape Sección de potencia Potencia total: 1400 W Peak, 700 W RMS Agudos: 400 W Peak, 200 W RMS Bajas frecuencias: 1000 W Peak, 500 W RMS Enfriamiento: Convection/Forced Conexiones: VDE Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: PP Composite Hardware: 2 x M10 Flying p. Hardware: 2 side, 1 top Montaje en barra/tapa: Yes Tamaño Altura: 637 mm / 25.08 inches Ancho: 384 mm / 15.12 inches Peso: 17.9 kg / 39.46 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 485 mm / 19.09 inches Anchura de paquete: 485 mm / 19.09 inches		Altavoz de bajos:	12", 3.0" v.c
Conectores de salida: Sensibilidad de entrada: -2 dBu/+4 dBu Sección de proceso Frecuencias de cruce: Protecciones: Thermal, RMS Limitador: Controles: Volume, EQ Shape Sección de potencia Potencia total: Agudos: Bajas frecuencias: Bajas frecuencias: Enfriamiento: Conexiones: VDE Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: Manijas: Montaje en barra/tapa: Yes Tamafío Altura: Ancho: Profundidad: Profundidad: Peso: Altura de paquete: Anchura de paquete: Anchura de paquete: Anchura de paquete: Profundidad de paquete: Anchura de paquete:		Señal de entrada:	bal/unbal
Sección de proceso Frecuencias de cruce: 1700 Hz Protecciones: Thermal, RMS Limitador: Soft Limiter Controles: Volume, EQ Shape Sección de potencia Potencia total: 1400 W Peak, 700 W RMS Agudos: 400 W Peak, 200 W RMS Bajas frecuencias: 1000 W Peak, 500 W RMS Enfriamiento: Convection/Forced Conexiones: VDE Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: PP Composite Hardware: 2 x M10 Flying p. Manijas: 2 side, 1 top Montaje en barra/tapa: Yes Tamaño Altura: 637 mm / 25.08 inches Ancho: 384 mm / 15.12 inches Profundidad: 7.9 kg / 39.46 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 660 mm / 25.98 inches Anchura de paquete: 485 mm / 19.09 inches Profundidad de paquete: 475 mm / 18.7 inches		Conectores de entrada:	XRL, Jack
Sección de proceso Frecuencias de cruce: Protecciones: Limitador: Controles: Volume, EQ Shape Sección de potencia Potencia total: Agudos: Bajas frecuencias: Enfriamiento: Conexiones: VDE Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: Hardware: Manijas: Montaje en barra/tapa: Tamaño Altura: Ancho: Profundidad: Peso: Altura de paquete: Anchura de paquete: Anchor de mm / 18.7 inches Anchor de mm / 18.7 inches Anchor de paquete: Anchora de p		Conectores de salida:	XLR
Protecciones:		Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Limitador: Controles: Volume, EQ Shape	Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	1700 Hz
Sección de potencia Potencia total: Agudos: Bajas frecuencias: Enfriamiento: Conexiones: Material del gabinete/de la caja: Hardware: Manijas: Montaje en barra/tapa: Tamaño Altura: Ancho: Profundidad: Profundidad: Peso: Altura de paquete: Anchura de paquete: Anchura de paquete: Potencia total: 1400 W Peak, 700 W RMS 1000 W Peak, 200 W RMS Convection/Forced VDE PP Composite 2 x M10 Flying p. 2 side, 1 top Yes 17.9 kg / 39.46 lbs Peso: Informaciones de envío Altura de paquete: Anchura de paquete: Anchura de paquete: Anchura de paquete: Anchura de paquete: Profundidad de paquete: Anchura de pa		Protecciones:	Thermal, RMS
Sección de potencia		Limitador:	Soft Limiter
Agudos:		Controles:	Volume, EQ Shape
Bajas frecuencias: Enfriamiento: Convection/Forced VDE Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: Manijas: Montaje en barra/tapa: PP Composite 2 x M10 Flying p. 2 side, 1 top Montaje en barra/tapa: Yes Tamaño Altura: Ancho: Profundidad: Profundidad: Peso: Informaciones de envío Altura de paquete: Anchura de paquete: Anchura de paquete: Profundidad de paquete: Anchura de paquete: Anchora de	Sección de potencia	Potencia total:	1400 W Peak, 700 W RMS
Enfriamiento: Conexiones: WDE Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: Manijas: Montaje en barra/tapa: PP Composite 2 x M10 Flying p. 2 side, 1 top Yes Tamaño Altura: Ancho: Profundidad: Profundidad: Peso: Informaciones de envío Altura de paquete: Anchura de paquete: Ar5 mm / 18.7 inches		Agudos:	400 W Peak, 200 W RMS
Conexiones: WDE Material del gabinete/de la caja: Hardware: Manijas: Montaje en barra/tapa: PP Composite 2 x M10 Flying p. 2 side, 1 top 4 yes Tamaño Altura: Ancho: Ancho: Profundidad: Profundidad: Peso: Altura de paquete: Anchura de paquete: Anchura de paquete: Anchura de paquete: Ancho		Bajas frecuencias:	1000 W Peak, 500 W RMS
Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: Manijas: Montaje en barra/tapa: PP Composite 2 x M10 Flying p. 2 side, 1 top Yes Tamaño Altura: Ancho: Profundidad: Profundidad: Peso: Informaciones de envío Altura de paquete: Anchura de paquete:		Enfriamiento:	Convection/Forced
Hardware:		Conexiones:	VDE
Manijas: Montaje en barra/tapa: Yes Tamaño Altura: Ancho: Profundidad: Peso: Informaciones de envío Altura de paquete: Anchura de paquete:	Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	PP Composite
Montaje en barra/tapa: Yes Tamaño Altura: 637 mm / 25.08 inches Ancho: 384 mm / 15.12 inches Profundidad: 75 mm / 14.29 inches Peso: 17.9 kg / 39.46 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: Anchura de paquete: 485 mm / 19.09 inches Profundidad de paquete: 475 mm / 18.7 inches		Hardware:	2 x M10 Flying p.
Tamaño Altura: 637 mm / 25.08 inches Ancho: 384 mm / 15.12 inches Profundidad: 363 mm / 14.29 inches Peso: 17.9 kg / 39.46 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 660 mm / 25.98 inches Anchura de paquete: 485 mm / 19.09 inches Profundidad de paquete: 475 mm / 18.7 inches		Manijas:	2 side, 1 top
Ancho: 384 mm / 15.12 inches Profundidad: 363 mm / 14.29 inches Peso: 17.9 kg / 39.46 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 660 mm / 25.98 inches Anchura de paquete: 485 mm / 19.09 inches Profundidad de paquete: 475 mm / 18.7 inches		Montaje en barra/tapa:	Yes
Profundidad: 363 mm / 14.29 inches Peso: 17.9 kg / 39.46 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 660 mm / 25.98 inches Anchura de paquete: 485 mm / 19.09 inches Profundidad de paquete: 475 mm / 18.7 inches	Tamaño	Altura:	637 mm / 25.08 inches
Peso: 17.9 kg / 39.46 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 660 mm / 25.98 inches Anchura de paquete: 485 mm / 19.09 inches Profundidad de paquete: 475 mm / 18.7 inches		Ancho:	384 mm / 15.12 inches
Informaciones de envío Altura de paquete: Anchura de paquete: 485 mm / 19.09 inches Profundidad de paquete: 475 mm / 18.7 inches		Profundidad:	363 mm / 14.29 inches
Anchura de paquete: 485 mm / 19.09 inches Profundidad de paquete: 475 mm / 18.7 inches		Peso:	17.9 kg / 39.46 lbs
Profundidad de paquete: 475 mm / 18.7 inches	Informaciones de envío	Altura de paquete:	660 mm / 25.98 inches
		Anchura de paquete:	485 mm / 19.09 inches
Peso de paquete: 21.2 kg / 46.74 lbs		Profundidad de paquete:	475 mm / 18.7 inches
		Peso de paquete:	21.2 kg / 46.74 lbs



CÓDIGO DE ARTÍCULO

· 13000338

ART 712-A MKII

115V

EAN 8024530009533

· 13000337

ART 712-A MKII

220-240V

EAN 8024530009526



ACCESORIOS			
T	AC PMA - POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360034 8024530007713
7	AC PM-M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360102 8024530006402
₩	COVER CVR ART 722	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360114 8024530010669
	HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X ART 712	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360104 8024530015855





SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CÓDIGO DE ARTÍCULO

EAN:

13360035

8024530005030