

EVOX 5

ARRAY ACTIVO DE DOS VÍAS

DESCRIPCIÓN

Evox 5 es un sistema de refuerzo de sonido portátil y compacto. Evox 5 combina la calidad y la fiabilidad de los transductores RCF con una potencia muy alta de amplificación. El sistema cuenta con cinco transductores de espectro completo de 2.0" en el satélite de línea de origen y un woofer de 10" de sonido profundo montado en un chasis con bass reflex. Está diseñado para ser la solución portátil perfecta para música en vivo y DJs. La capacidad de rendimiento vocal y la portabilidad convierten Evox 5 en la herramienta perfecta para presentaciones, eventos de empresas y congresos.





ESPECIFICACIONES

SPL max. a l m (dB) 125 dB	Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia:	45 Hz ÷ 20000 Hz
Angulo de cobertura horizontal (*): 30° Angulo de cobertura vertical (*): 30° Transductores Rango completo: 5 x 2.0°, 1.0° v.c Altavoz de bajos: 10°, 2.0° v.c Sección de entrada/Sección de salida Senai de entrada: bal/unbel Conectores de entrada: XLR, Jack Conectores de salida: XLR Sensibilidad de entrada: -2 dBu/+4 dBu Sección de proceso Frecuencias de cruce: 220 Hz Protecciones: Thermal, RMS Limitador: Soft Limiter Controles: Volume, EQ, Phase, Xover Sección de potencia Potencia total: 800 W Peak, 400 W RMS Agudos: 200 W Peak, 400 W RMS Bajas frecuencias: 600 W Peak, 300 W RMS Enfriamiento: Convection Conexiones: VDF Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Baltic birch plywood Hardware: 2 x M6 Manijas: 1 Top Montaje en barra/tapa: Yes Color: Black Tamaño Altura: 490 mm / 19.29 inches Ancho: 288 mm / 11.34 inches Profundidad: 487 mm / 16.88 inches Profundidad: 345 mm / 18.59 inches Ancho: 345 mm / 15.59 inches Anchora de paquete: 345 mm / 15.59 inches Anchora de paquete: 345 mm / 15.59 inches Profundidad de paquete: 480 mm / 18.9 inches	Especificaciones acusticas		
Transductores Rango completo: Altavoz de bajos: Sección de entrada/Sección de salida Senal de entrada: Conectores de entrada: Conectores de salida: Sensibilidad de entrada: Conectiones: Thermal, RMS Limitador: Controles: Volume, EQ, Phase, Xover Sección de potencia Potencia total: Agudos: Agudos: Bajas frecuencias: Bajas frecuencias: Bajas frecuencias: Bajas frecuencias: Convection Conexiones: VDE Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: Ancho: Bajack Tamaño Altura: Ancho: Altura de paquete: Ancho: Ancho		·	
Transductores Rango completo: 5 x 2.0",1.0" v.c Altavoz de bajos: 10", 2.0" v.c Sección de entrada/Sección de salida Conectores de entrada: XLR, Jack Conectores de salida: XLR Sensibilidad de entrada: 220 Hz Protecciones: Thermal, RMS Limitador: Soft Limiter Controles: Volume, EQ, Phase, Xover Sección de potencia Potencia total: 800 W Peak, 400 W RMS Agudos: 200 W Peak, 100 W RMS Bajas frecuencias: 600 W Peak, 300 W RMS Enfriamiento: Convection Conexiones: VDE Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Baltic birch plywood Hardware: 2 x M6 Manijas: 1 Top Montaje en barra/tapa: Yes Color: Black Tamaño Altura: 490 mm / 19.29 inches Ancho: 288 mm / 11.34 inches Profundidad: 427 mm / 16.31 inches Peso: 18.8 kg / 41.45 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 345 mm / 15.58 inches Profundidad de paquete: 345 mm / 15.58 inches Profundidad de paquete: 480 mm / 18.9 inches			
Altavoz de bajos: 10", 20" v.c Sección de entrada/Sección de salida		Anguio de cobertura vertical (°):	30°
Sección de entrada/Sección de salida Conectores de entrada: Conectores de entrada: Conectores de salida: Sensibilidad de entrada: Sensibilidad de entrada: Especión de proceso Precuencias de cruce: Protecciones: Intermal, RMS Limitador: Controles: Volume, EQ, Phase, Xover Potencia total: Agudos: Bajas frecuencias: Enfriamiento: Conexiones: VDE Cumplimiento estándar Certificado CE: Pres Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: Manijas: I Top Montaje en barra/tapa: Ves Color: Black Tamaño Altura: Apoquete: Ancho: Profundidad: Peso: Informaciones de envío Altura de paquete: Anchora de p	Transductores	Rango completo:	5 x 2.0", 1.0" v.c
Conectores de entrada:		Altavoz de bajos:	10", 2.0" v.c
Conectores de salida: Sensibilidad de entrada: Frecuencias de cruce: Protecciones: Limitador: Controles: Volume, EQ, Phase, Xover Sección de potencia Potencia total: Agudos: Enfriamiento: Conexciones: Enfriamiento: Conexciones: Conexción Conexciones: Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: Manijas: Montaje en barra/tapa: Color: Black Tamaño Altura: Ancho: Peso: Ancho: Peso: Altura de paquete: Anchora de paqu	Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
Sección de proceso Frecuencias de cruce: Protecciones: Inhermal, RMS Limitador: Controles: Volume, EQ, Phase, Xover Sección de potencia Potencia total: Agudos: Bajas frecuencias: Enfriamiento: Conexiones: VDE Cumplimiento estándar Certificado CE: Frescuencias: Baltic birch plywood Hardware: Amanijas: Hardware: Amanijas: Hordware: Amanijas: Color: Altura: Ancho:		Conectores de entrada:	XLR, Jack
Sección de proceso Frecuencias de cruce: Protecciones: Limitador: Controles: Volume, EQ, Phase, Xover Sección de potencia Potencia total: Agudos: Bajas frecuencias: Enfriamiento: Conexiones: VDE Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: Manijas: Montaje en barra/tapa: Color: Black Tamaño Altura: Ancho: Profundidad: Peso: Altura de paquete: Anchura de paquete: Anchura de paquete: Anchura de paquete: Anchura de paquete: Anchore Anchore Anchore Anchore Anchore Anchora de paquete: Ancho		Conectores de salida:	XLR
Protecciones: Thermal, RMS Limitador: Soft Limiter Controles: Volume, EQ, Phase, Xover Sección de potencia Potencia total: 800 W Peak, 400 W RMS Agudos: 200 W Peak, 100 W RMS Bajas frecuencias: 600 W Peak, 300 W RMS Enfriamiento: Convection Conexiones: VDE Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Baltic birch plywood Hardware: 2 x M6 Manijas: 11 Top Montaje en barra/tapa: Yes Color: Black Tamaño Altura: 490 mm / 19.29 inches Ancho: 288 mm / 11.34 inches Peso: 18.8 kg / 41.45 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 650 mm / 25.59 inches Anchora de paquete: 345 mm / 13.58 inches Profundidad de paquete: 480 mm / 18.9 inches		Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Limitador: Controles: Volume, EQ, Phase, Xover Sección de potencia Potencia total: 800 W Peak, 400 W RMS Agudos: 200 W Peak, 100 W RMS Bajas frecuencias: 600 W Peak, 300 W RMS Enfriamiento: Convection Conexiones: VDE Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Baltic birch plywood Hardware: 2 x M6 Manijas: 1 Top Montaje en barra/tapa: Yes Color: Black Tamaño Altura: 490 mm / 19.29 inches Ancho: 288 mm / 11.34 inches Profundidad: 427 mm / 16.81 inches Peso: 18.8 kg / 41.45 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 650 mm / 25.59 inches Anchura de paquete: 345 mm / 13.58 inches Profundidad de paquete: 480 mm / 18.9 inches	Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	220 Hz
Sección de potencia Potencia total: Agudos: Bajas frecuencias: Enfriamiento: Conexiones: VDE Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: Manijas: Montaje en barra/tapa: Color: Black Tamaño Altura: Ancho: Profundidad: Peso: Altura de paquete: Anchora de		Protecciones:	Thermal, RMS
Sección de potencia Potencia total: Agudos: Bajas frecuencias: Enfriamiento: Convection VDE Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: Manijas: Montaje en barra/tapa: Color: Black Tamaño Altura: Ancho: Profundidad: Peso: Ancho: Peso: Altura de paquete: Anchura de paquete: Anchora de paquete: An		Limitador:	Soft Limiter
Agudos:		Controles:	Volume, EQ, Phase, Xover
Bajas frecuencias: 600 W Peak, 300 W RMS Enfriamiento: Convection VDE Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Baltic birch plywood Hardware: 2 x M6 Manijas: 1 Top Montaje en barra/tapa: Yes Color: Black Tamaño Altura: 490 mm / 19.29 inches Ancho: 288 mm / 11.34 inches Profundidad: 427 mm / 16.81 inches Peso: 18.8 kg / 41.45 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 650 mm / 25.59 inches Anchora de paquete: 345 mm / 13.58 inches Profundidad de paquete: 480 mm / 18.9 inches	Sección de potencia	Potencia total:	800 W Peak, 400 W RMS
Enfriamiento: Conexiones: VDE Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Baltic birch plywood Hardware: 2 x M6 Manijas: 1 Top Montaje en barra/tapa: Yes Color: Black Tamaño Altura: 490 mm / 19.29 inches Ancho: 288 mm / 11.34 inches Profundidad: 427 mm / 16.81 inches Peso: 18.8 kg / 41.45 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 650 mm / 25.59 inches Anchura de paquete: 345 mm / 13.58 inches Profundidad de paquete: 480 mm / 18.9 inches		Agudos:	200 W Peak, 100 W RMS
Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: Manijas: Montaje en barra/tapa: Yes Color: Black Tamaño Altura: Ancho: Profundidad: Peso: Ancho: Altura de paquete: Anchora de paq		Bajas frecuencias:	600 W Peak, 300 W RMS
Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: 2 x M6 Manijas: 1 Top Montaje en barra/tapa: Yes Color: Black Tamaño Altura: 490 mm / 19.29 inches Ancho: 288 mm / 11.34 inches Profundidad: Profundidad: Peso: 18.8 kg / 41.45 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: Anchora que paquete: Anchora (500 mm / 25.59 inches) Anchora de paquete: Anchora de paquete: 480 mm / 13.58 inches		Enfriamiento:	Convection
Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: 2 x M6 Manijas: 1 Top Montaje en barra/tapa: Yes Color: Black Tamaño Altura: 490 mm / 19.29 inches Ancho: 288 mm / 11.34 inches Profundidad: Peso: 18.8 kg / 41.45 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: Anchura de paquete: Anchura de paquete: 480 mm / 13.58 inches Profundidad de paquete: 480 mm / 18.9 inches		Conexiones:	VDE
Hardware: 2 x M6 Manijas: 1 Top Montaje en barra/tapa: Yes Color: Black Tamaño Altura: 490 mm / 19.29 inches Ancho: 288 mm / 11.34 inches Profundidad: 427 mm / 16.81 inches Peso: 18.8 kg / 41.45 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 650 mm / 25.59 inches Anchura de paquete: 345 mm / 13.58 inches Profundidad de paquete: 480 mm / 18.9 inches	Cumplimiento estándar	Certificado CE:	Yes
Manijas: 1 Top Montaje en barra/tapa: Yes Color: Black Tamaño Altura: 490 mm / 19.29 inches Ancho: 288 mm / 11.34 inches Profundidad: 427 mm / 16.81 inches Peso: 18.8 kg / 41.45 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 650 mm / 25.59 inches Anchura de paquete: 345 mm / 13.58 inches Profundidad de paquete: 480 mm / 18.9 inches	Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
Montaje en barra/tapa: Color: Black Tamaño Altura: Ancho: Profundidad: Peso: Altura de paquete: Anchura de paquete: A80 mm / 18.9 inches		Hardware:	2 x M6
Tamaño Altura: Ancho: Profundidad: Peso: Altura de paquete: Anchura de paquete: Ancho: Ancho: Altura de paquete: Ancho: Altura de paquete: Anchura de paquete:		Manijas:	1 Top
Tamaño Altura: 490 mm / 19.29 inches Ancho: 288 mm / 11.34 inches Profundidad: 427 mm / 16.81 inches Peso: 18.8 kg / 41.45 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 650 mm / 25.59 inches Anchura de paquete: 345 mm / 13.58 inches Profundidad de paquete: 480 mm / 18.9 inches		Montaje en barra/tapa:	Yes
Ancho: 288 mm / 11.34 inches Profundidad: 427 mm / 16.81 inches Peso: 18.8 kg / 41.45 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 650 mm / 25.59 inches Anchura de paquete: 345 mm / 13.58 inches Profundidad de paquete: 480 mm / 18.9 inches		Color:	Black
Profundidad: Peso: Altura de paquete: Anchura de paquete:	Tamaño	Altura:	490 mm / 19.29 inches
Peso: 18.8 kg / 41.45 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 650 mm / 25.59 inches Anchura de paquete: 345 mm / 13.58 inches Profundidad de paquete: 480 mm / 18.9 inches		Ancho:	288 mm / 11.34 inches
Informaciones de envío Altura de paquete: Anchura de paquete: 550 mm / 25.59 inches Anchura de paquete: 345 mm / 13.58 inches Profundidad de paquete: 480 mm / 18.9 inches		Profundidad:	427 mm / 16.81 inches
Anchura de paquete: 345 mm / 13.58 inches Profundidad de paquete: 480 mm / 18.9 inches		Peso:	18.8 kg / 41.45 lbs
Profundidad de paquete: 480 mm / 18.9 inches	Informaciones de envío	Altura de paquete:	650 mm / 25.59 inches
		Anchura de paquete:	345 mm / 13.58 inches
Peso de paquete: 22.8 kg / 50.27 lbs		Profundidad de paquete:	480 mm / 18.9 inches
		Peso de paquete:	22.8 kg / 50.27 lbs



CÓDIGO DE ARTÍCULO

• 13000441

· 13000440

EVOX 5

EVOX 5

115V

220-240V

EAN 8024530012380

EAN 8024530012144

DATASHEET











