



HPS 2500

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE PROFESSIONNEL DE CLASSE H



Description

Le HPS 2500 est un amplificateur de puissance 2 canaux qui délivre jusqu'à 2 x 1400 watts RMS sous 2 Ω (2800 watts RMS en mode bridge sous 4 Ω). Il est équipé d'entrées sur XLR et de sorties sur connecteurs Speakon pour une polyvalence maximale. Son système de refroidissement forcé assure une température de fonctionnement réduite.

Caractéristiques

- › Réponse rapide et distorsion réduite
- › Modes stéréo, mono et bridge faciles à configurer
- › Circuits de protection efficaces pour une fiabilité et une sécurité supérieures
- › Indicateurs lumineux Signal, Clip et Protect en face avant
- › Impédance de charge minimale (stéréo/mono) : 2 ohms
- › Entrées sur connecteurs XLR
- › Sorties sur connecteurs SPEAKON
- › Rack 2 unités et poids réduit pour un transport aisé
- › Limiteur débrayable

Numéro De Pièce

12135054 HPS 2500

220-240 V

Black

EAN 8024530010553

Spécifications



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



HPS 2500

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE PROFESSIONNEL DE CLASSE H

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Specifications amplification

Sortie de tension	2 x 1400 W @ 2 ohm 2 x 1100 W @ 4 ohm 2 x 700 W @ 8 ohm 1 x 2800 W @ 4 ohm (bridge) 1 x 2200 W @ 8 ohm (bridge)
Réponse en fréquence (-3 dB)	20 Hz ÷ 20000 Hz
Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz	<0.05 %

Section entrées

Nombre total d'entrées	2
Équilibré	2
Mono	2
Entrées de ligne	2
Connecteurs de ligne	XLR

Section sortie

Numéro de sortie du signal	2
Connecteurs de sortie du signal	XLR
Connecteurs de sortie de tension	Speakon

Configuration et contrôle

Configuration	DIP switch, Front panel
---------------	-------------------------

Protections

Système de refroidissement	Forced
Court-circuit	Yes
Thermique	Yes
CC	Yes
Fusibles	Yes
VHF (Très hautes fréquences)	Yes

Alimentation requise

Tension de service	220-240 V- 50Hz
--------------------	-----------------

Conformité standard

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	Metal
Couleur	Black
Montage en rack	19", 2U



HPS 2500

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE PROFESSIONNEL DE CLASSE H

Taille	Hauteur	88 mm / 3.46 inches
	Largeur	482 mm / 18.98 inches
	Profondeur	420 mm / 16.54 inches
	Poids	21.25 kg / 46.85 lbs