

MS 520

MULTI-ZONEN MUSIKSYSTEM

BESCHREIBUNG

Die elegante Zentrale im „Slim-Line“ Design enthält alle Funktionen für ein Mehrzonen Musiksystem für private und kommerzielle Anwendungen. Drei verschiedene Musikprogramme und ein Sprechstellensignal können auf die 5 Monozonen individuell verteilt werden, alternativ stehen 3 Monozonen und eine Stereo Zone zur Verfügung. Jede Zone hat einen eigenen internen 20 Watt / 4 Ohm Verstärker einen Line Ausgang (dieser kann optional als Subwoofer Ausgang konfiguriert werden) und einen AUX-Line Eingang. Über das frontseitige und hintergrundbeleuchtete LC-Display ist die Einstellung recht einfach, in den Zonen können auch kleine Fernbedienungen installiert werden, die Verbindung zur Zentrale erfolgt über Standard Cat5 Verkabelung.



FUNKTIONEN

- 3 Musikprogramme und eine Sprechstelle können zu den 5 Zonen geroutet werden
- Die Audioeingänge von 2 MS 520 Zentralen können verlinkt werden um eine 3 auf 10 Matrix zu erhalten
- Über das hintergrundbeleuchtete LC-Display und den Funktionstastern kann das System einfach und schnell konfiguriert werden
- Der dritte Musikeingang kann mit einer Priorität über die beiden anderen Eingänge versehen werden
- 5 x 20 Watt / 4 Ohm Verstärkerausgänge, ebenfalls als Fullrange oder Low-Pass Line Ausgang verfügbar
- Je Zone ein zusätzlicher AUX Eingang
- Zuschaltbare VOX Funktion für eine kontaktfreie Prioritätsschaltung
- Je Zone steht ein RJ 45 Anschluss für eine Fernbedienung (Anschluss über CAT 5) zur Verfügung, Auswahl des Eingangskanal, der Lautstärke und Mute

SPEZIFIKATIONEN

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| Systeminformationen | Zahl der überwachten Zonen: | 5 |
| | Eingebauter Verstärker: | Yes |
| | Max Anzahl an Konsolen: | 1 |
| | Anzahl der Busse: | 1 |
| | Maximale Zahl von verbundenen Einheiten: | 2 |
| | Kommunikations Bus: | Serial |
| Technische daten (Verstärker) | Anzahl der Kanäle: | 5 |
| | Ausgangsleistung pro Kanal (@4 Ohm) (W RMS) | 20 W RMS |
| | Frequenzgang (-3dB): | 30 Hz ÷ 45 kHz |
| | Verzerrung (THD+N) @ 1 kHz : | <0.5 % |
| Input-sektion | Gesamtzahl an Eingängen: | 9 |
| | Symmetrisch: | 8 |
| | Unsymmetrisch: | 1 |
| | Mono: | 6 |
| | Stereo: | 3 |
| | Line-Eingang: | 8 |
| | Leitungsverbinder: | RCA |
| | Mix + Line Eingänge: | 1 |
| | Mic + Line Anschluss: | Euroblock |
| | Mic + Line Phantom: | 16 V DC |
| | VOX: | Yes |
| Schaltkontakteingänge (GPI): | 1 | |
| Ausgangs-sektion | Signal-Ausgangsnummer: | 6 |
| | Ausgangsbuchsen: | RCA |
| | Anschluss Versorgungsspannung: | Euroblock |
| Prozessing | Klangeinstellungen: | Yes |
| | Crossover: | 80 ÷ 200 Hz |
| Steuerung | Konfiguration: | Front panel |
| | Priorität: | Yes |
| | Signalton: | Yes |
| Schutzschaltungen | Kühlung: | Convection |
| | Kurzschluss: | Yes |
| | Thermisch: | Yes |
| | DC: | Yes |
| | Sicherung: | Yes |
| Strombedarf | Betriebsspannung: | 90-240 V- 50/60Hz |
| | Stromverbrauch (W): | 370 W |



| | | |
|-----------------------------|---------------------|---|
| Physikalische daten | Gehäuse Material: | Metal |
| | Farbe: | Grey |
| | Rack-Einbau: | 19", 1U , Optional rack mounting accessory required |
| Größe | Höhe: | 44 mm / 1.73 inches |
| | Breite: | 438 mm / 17.24 inches |
| | Tiefe: | 253 mm / 9.96 inches |
| | Gewicht: | 3.56 kg / 7.85 lbs |
| Versandinformationen | Verpackung Höhe: | 75 mm / 2.95 inches |
| | Verpackung Breite: | 520 mm / 20.47 inches |
| | Verpackung Tiefe: | 280 mm / 11.02 inches |
| | Verpackungsgewicht: | 4.18 kg / 9.22 lbs |

ARTIKEL-NUMMER

- **12135043**

MS 520

EAN 8024530005252

