NX 910-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE



Description

La NX 910-A a été conçue de façon magistrale et à partir d'une feuille blanche, en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles aux musiciens solos, aux groupes et aux DJ. Elle combine un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 10", un amplificateur à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes à directivité constante assurant une couverture cohérente de 100° x 60° pour un son sans distorsion atteignant 130 dB SPL. La NX 910-A associe hautes performances, fiabilité et compacité. Grâce aux traitements DSP FiRPHASE et Bass Motion Control, exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs est optimisé avec précision sur chacun des modèles de la Série NX 9, pour une clarté absolue et des graves profonds et puissants. Le robuste coffret tout en bois est prêt pour les tournées. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux points prévus à cet effet.

Caractéristiques

› Jusqu'à 130 dB de niveau de pression acoustique
› Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
› Réponse en fréquence linéaire 50-20000 Hz
› Moteur à compression 1,75"
› Haut-parleur grave 10"
› Technologie de réponse en phase à zéro degré FiRPHASE
› Gestion de l'excursion du haut-parleur grave Bass Motion Control

Numéro De Pièce

13000668	NX 910-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019020
13000688	NX 910-A	115 V	Black	EAN 8024530019037

NX 910-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	130 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer	1 x 10", 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	1600 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Linear, Boost, Stage, Volume
Section alimentation	Puissance totale	2100 W Peak
	Hautes fréquences	700 W Peak
	Basses fréquences	1400 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériel	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear
	Poignées	1 Top
	Montage sur pied/embase	Yes
	Couleur	Black
Taille	Hauteur	510 mm / 20.08 inches
	Largeur	295 mm / 11.61 inches
	Profondeur	333 mm / 13.11 inches
	Poids	16.4 kg / 36.16 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	2X PLATE H-BR NX 910-912-915	13360506	8024530020057
	AC EB 4X	13360031	8024530018870
	AC PMX	13360232	8024530010058
	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	H-BR 2X COMPACT M 10	13360444	8024530018276
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
Protections	CVR NX 910	13360495	8024530019488