P 6215

ALTAVOZ DE DOS VÍAS COAXIAL RESISTENTE AL CLIMA

DESCRIPCIÓN

El P6215-T es un altavoz de dos vías y rango completo, con dispersión ancha y resistente al clima, que ofrece un poder y eficiencia considerables para usos en exteriores. La sección de agudos está dotada de una bocina de directividad constante CMD montada en un motor de compresión de precisión RCF de 1.3" con diafragma de 2.5" para una dispersión amplia y homogénea. El transductor de graves es un woofer de 15" con una bobina móvil de 3".
La carcasa está equipada con 12 inserciones en latón (M10), soporte en forma de U en acero, y dos separadores para montaje en 90°. El P6215 cumple los requisitos del grado de protección IP 55 (estándar internacional).

CARACTERÍSTICAS

- La carcasa está fabricada de una pieza rotomoldeada en polietileno de densidad media, con protección total a UV
- La rejilla está perforada a medida en aluminio con espuma de celda abierta y un refuerzo de tela tejida repelente al agua
- Soporte de acero inoxidable
- Un transductor de graves de alto nivel de salida (15") con bobina móvil de 3"
- Un motor de compresión de precisión de RCF de 1.3" con bobina móvil de 2.5"
- Bocina de directividad constante 60° x 60°
- Laterales de la caja de 10° x 20° para configuraciones de array
- Protección del motor de compresión Active Mosfet
- Doce puntos de suspensión en latón (M10)
- Line transformer

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB):	75 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m (dB):	134 dB
	Ángulo de cobertura horizontal (°):	60°
	Ángulo de cobertura vertical (°):	60°
	Índice de directividad (Q):	13
	Sensibilidad del sistema (dB):	100 dB
Sección de potencia	Impedancia nominal (ohmio):	8 ohm
	Manejo de potencia:	600 W RMS
	Manejo de potencia pico:	2400 W PEAK
	Amplificador recomendado:	1200 W
	Protecciones:	Dynamic active mosfet
	Frecuencias de cruce:	1100 Hz
Transductores	Motor de compresión:	Coaxial 1.3" neo, 2.5" v.c
	Impedancia nominal (ohmio):	8 ohm
	Potencia nominal de entrada:	90 W AES, 180 W PEAK
	Sensibilidad (dB, 1W a 1 m):	108 dB, 1W @ 1m
	Altavoz de bajos:	Coaxial 15" neo, 3.0" v.c
	Impedancia nominal (ohmio):	8 ohm
	Valor de potencia de entrada:	450 W AES, 900 W PEAK
	Sensibilidad (dB, 1W a 1 m):	101 dB, 1W @ 1m
Sección de entrada/Sección de salida	Conectores de entrada:	Neoprene Cable
Cumplimiento estándar	Grado de protección IP:	IP 55
	Certificado CE:	Yes
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	PE Low Density
	Hardware:	12 x M10 + U-Bracket and Pair of spacers
	Rejilla:	Aluminum with waterproof clothing
	Color:	Grey
Tamaño	Altura:	463 mm / 18.23 inches
	Ancho:	463 mm / 18.23 inches
	Profundidad:	433 mm / 17.05 inches
	Peso:	17 kg / 37.48 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	519 mm / 20.43 inches
	Anchura de paquete:	489 mm / 19.25 inches
	Profundidad de paquete:	489 mm / 19.25 inches
	Peso de paquete:	21.4 kg / 47.18 lbs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13100083**
  P 6215 W
- **13000131**
  P 6215

  EAN 8024530008260

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.





P3115
P6215
P8015



Response 1W/1m



Beamwidth vs. Frequency



Directivity Index and Q



Normalized Horizontal off-axis Response



Normalized Vertical off-axis Response. Above the box



Normalized Vertical off-axis Response. Below the box



Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal 1/3 Octave Polars



Vertical 1/3 Octave Polars



Vertical 1/3 Octave Polars



Vertical 1/3 Octave Polars



Vertical 1/3 Octave Polars



Vertical 1/3 Octave Polars



Vertical 1/3 Octave Polars



ACCESORIOS

AC P15 A-BR CLUSTER BRACK.- P6215/P3115

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360094**

EAN: 8024530006105