

# PR 63

## RACK DE ALIMENTACIÓN

### DESCRIPCIÓN

El rack de alimentación PR-63 dispone de la unidad de alimentación PD 63 A-419 que incorpora una entrada de alimentación Cekon de 63 A con cable fijo de 5 m. La alimentación trifásica se distribuye entre una salida Cekon de 32 A, 4 salidas LKS19, 6 salidas Powercon y 1 salida auxiliar Powercon que garantizan el funcionamiento del rack de control CR 16-ND. Todas las salidas disponen de RCBO (interruptor diferencial residual con protección contra sobrecorrientes) para garantizar una fiabilidad máxima. En caso de daños solo se evita la salida defectuosa, mientras que el resto del sistema sigue funcionando.



### CARACTERÍSTICAS

- Entrada de alimentación Cekon de 63 A con cable de 5 m
- 32 salidas Cekon
- 4 salidas LKS 19
- 6 salidas Powercon + 1 salida auxiliar Powercon
- 24 RCBO por línea de alimentación separada
- RCBO frontal individual auxiliar de 32 A
- Caja de transporte "flightcase" para giras

**ESPECIFICACIONES****Especificaciones generales**

Power Input Connectors	63 Ampere Cekon with 5 m Cable
Outuputs Connector	32 Cekon, 4 x LKS 19
Powercon Outputs	6 + 1 Auxiliary
Individual Power line RCBOs	24

**Cumplimiento estándar**

Certificado CE:	Yes
-----------------	-----

**Tamaño**

Peso:	65.8 kg / 145.06 lbs
-------	----------------------

**Informaciones de envío**

Altura de paquete:	570 mm / 22.44 inches
Anchura de paquete:	610 mm / 24.02 inches
Profundidad de paquete:	630 mm / 24.8 inches
Peso de paquete:	68.2 kg / 150.36 lbs

**CÓDIGO DE ARTÍCULO**

- **12100006**

PR 63

EAN 8024530014001