

Q 15

MODULO POINT-SOURCE A 2-VIE

DESCRIZIONE

Q 15 è un modulo point-source a 2-vie in bi-amplificazione per applicazioni a media distanza e a lunga gittata che combina dimensioni compatte con un livello d'uscita molto elevato, assicurando una riproduzione accurata di musica e parlato. Il modulo è dotato di trasduttori RCF Precision di ultima generazione, con un woofer al neodimio da 15" e un driver a compressione al titanio-neodimio da 4", per una potenza nominale totale di 1500 W e una direttività di 60° (verticale) e 22,5° (orizzontale). La forma del cabinet è trapezoidale e offre un angolo di accoppiamento di 22,5° su ciascun lato. Le applicazioni tipiche della Serie Q spaziano dalle configurazioni a point-source per le medie distanze ai cluster di fino a 8 moduli per applicazioni a lunga gittata. La griglia è verniciata a polvere, con un tessuto interno protettivo. Il cabinet è realizzato in multistrato di betulla del Baltico con rivestimento in poliurea nera gofrata ad alta resistenza. Il pannello posteriore è dotato di due connettori Neutrik SpeakON NL4 (a 4-poli) per la bi-amplificazione.



CARATTERISTICHE

- Max SPL: 138 dB
- Potenza: 1500 W AES
- 45 ÷ 20000 Hz
- Copertura a direttività costante 60° x 22,5°
- 1 x woofer al neodimio da 15", bobina mobile da 4.0"
- Driver a compressione in neodimio da 4"
- Cabinet in multistrato di betulla del Baltico
- Griglia frontale in acciaio con protezione in tessuto
- Meccaniche per array integrate
- Connettori SpeakON multipolari

SPECIFICHE TECNICHE


Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB):	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	138 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	22.5°
	Angolo di copertura verticale:	60°
	Indice di direttività Q:	20
Sezione di potenza	Amplificazione:	Bi-Amp
	Amplificatori raccomandati:	XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K
	Impedenza nominale LF:	8 ohm
	Potenza LF:	1350 W
	Potenza di picco LF:	5400 W
	Sensibilità LF:	97 dB
	Impedenza nominale HF:	8 ohm
	Potenza HF:	150 W
	Potenza di Picco HF:	600 W
	Sensibilità MF:	113 dB
	Protezioni HF:	Capacitor on Compression Driver
Trasduttori	Driver a compressione:	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofer:	15" neo, 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso:	Speakon® NL4
	Connessioni di uscita:	Speakon® NL4
Conformità agli standard	Standard di sicurezza:	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware:	Side and rear array rigging point
	Maniglie:	2
	Colore:	Black - RAL 9005
Dimensioni	Altezza:	860 mm / 33.86 inches
	Larghezza:	446 mm / 17.56 inches
	Profondità:	590 mm / 23.23 inches
	Peso:	55 kg / 121.25 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	965 mm / 37.99 inches
	Larghezza imballaggio:	585 mm / 23.03 inches
	Profondità imballaggio:	775 mm / 30.51 inches
	Peso imballaggio:	59 kg / 130.07 lbs







CODICE

- **13000698**


Q 15

EAN 8024530018726







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





ACCESSORI

FLY BAR FL-B H Q 15

CODICE

13360456

EAN:

8024530019099



FLY BAR FL-B V Q 15

CODICE

13360457

EAN:

8024530019082



FLYING BRACKET C-BR 10° Q 15

CODICE

13360487

EAN:

8024530019662



PANEL PNL IN-OUT AMPHENOL

CODICE

12399063

EAN:

8024530020149