

# TT 25-SMA

## AKTIVER COAXIALER BÜHNENMONITOR

### BESCHREIBUNG

Der TT25-SMA ist ein koaxialer Hochleistungs-Bühnenmonitor. Die absolut lineare Frequenzwiedergabe, das gleichmäßige Abstrahlverhalten und der hohe akustische Output machen den TT25-SMA zur ersten Wahl für höchste professionelle Ansprüche.

Der TT25-SMA bietet hervorragende Wiedergabeeigenschaften, mit außergewöhnlicher Stimmwiedergabe, exakten Mitten und feinsten Höhen. Sein extrem linearer Frequenzgang gewährleistet höchste Rückkopplungsgrenzen. Das Gehäuse ist kompakt und besonders niedrig für eine unauffällige Bühnenintegration und sorgt für ein professionelles Erscheinungsbild. Durchschleifbare Ein- und Ausgänge für Signal und Strom auf gegenüberliegenden Seiten minimieren dabei Kabelwege auf der Bühne.



### FUNKTIONEN

- 750 W Schaltnetzteil-Endstufe
- 60° konische Abstrahlung
- 15" High Power Neodymwoofer, 3.5" voice coil
- 1,5" Neodymkompressionstreiber, 2.5" voice coil
- Hochwertige analoge Eingangsstufe
- Soft Limiter und RMS Limiter
- Very low profile
- Very high output

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	131 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel (°):	60°
	Vertikaler Abstrahlwinkel (°):	60°
<b>Schallwandler</b>	Kompressionstreiber:	1.5" neo, 2.5" v.c
	Woofer:	15" neo, 3.5" v.c
<b>Input/Output Sektion</b>	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
<b>Prozessor</b>	Übergangsfrequenz:	1200 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, HF
	Limiter:	Fast Limiter
	Steuerung:	Side/floor coupling
<b>Power Section</b>	Gesamtleistung:	1500 W Peak, 750 W RMS
	HF Bereich:	500 W Peak, 250 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
<b>Standardkonformität</b>	CE Zeichen:	Yes
<b>Physikalische Daten</b>	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Griffe:	2 on side
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
<b>Größe</b>	Höhe:	330 mm / 12.99 inches
	Breite:	580 mm / 22.83 inches
	Tiefe:	432 mm / 17.01 inches
	Gewicht:	20 kg / 44.09 lbs
<b>Versandinformationen</b>	Verpackung Höhe:	670 mm / 26.38 inches
	Verpackung Breite:	510 mm / 20.08 inches
	Verpackung Tiefe:	420 mm / 16.54 inches
	Verpackungsgewicht:	22.5 kg / 49.6 lbs



**ARTIKEL-NUMMER**

• **13000121**

TT 25-SMA

115V

EAN 8024530008222

• **13000118**

TT 25-SMA

220-240V

EAN 8024530008192