TTS 15-A

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

DESCRIZIONE

L'RCF TTS 15-A è un modulo subwoofer compatto ad alta uscita ideale in combinazione con gli impianti per tournée a due vie TT+. L'RCF TTS 15-A è dotato di un peso ridotto per una facile gestione, armadio resistente alle intemperie, un woofer da 15" alimentato da un amplificatore in classe D RMS SMPS da 1100 W con funzionalità complete di rete DSP e RDNet



CARATTERISTICHE

- LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA MAX. 134 dB
- Intervallo di frequenza 40-400 Hz
- 1 woofer da 15"
- Ingresso con controllo DSP e preimpostazioni selezionabili (ad esempio cardioidi)
- Amplificatore RMS in classe D 1100 W
- Monitoraggio e controllo a distanza RDNet
- Posizionamento verticale e orizzontale con presa M20 in alto e lateralmente
- Cabinet in betulla del Baltico

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	40 Hz ÷ 400 Hz
	Max SPL @ 1m:	134 dB
Trasduttori	Woofer:	15", 3.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso:	+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze passa-alto:	40 Hz, 50 Hz
	Frequenza Passa-Alto	Variable from 60 Hz to 400 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Fast Limiter
	Controlli:	Gain, Eq, Prest Switch, Out Delay
	RDNet:	Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	2 x M20
	Maniglie:	2 Side
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	600 mm / 23.62 inches
	Larghezza:	445 mm / 17.52 inches
	Profondità:	633 mm / 24.92 inches
	Peso:	36.5 kg / 80.47 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	670 mm / 26.38 inches
	Larghezza imballaggio:	705 mm / 27.76 inches
	Profondità imballaggio:	520 mm / 20.47 inches
	Peso imballaggio:	41.3 kg / 91.05 lbs


CODICE


- **13000543**


  TTS 15-A


  EAN 8024530015381


RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



632.5 [24.9]
445 [17.5]
600 [23.6]
345 [13.6]
185 [7.3]
185 [7.3]
VISTA 3D / 3D VIEW
SUBWOOFER TTS 15-A 90-240V
REV.
A



Response -20dBu/2m
dB SPL
120
110
100
90
80
70
20
100
1000
10000
Frequency (Hz)



Horizontal 1/3 Octave Polars
100
80
63


Horizontal 1/3 Octave Polars
200
160
125


Vertical 1/3 Octave Polars
100
80
63


Vertical 1/3 Octave Polars
200
160
125


Horizontal One Octave Polars


Vertical One Octave Polars

ACCESSORI



AC CONNECTION SUB8006-AS CONN. BRACKET

CODICE **13360231**
EAN: 8024530018672



AC PM-M20

CODICE **13360067**
EAN: 8024530014599



AC PMX POLE MOUNT M20

CODICE **13360232**
EAN: 8024530010058



COVER CVR TTS 15

CODICE **13360395**
EAN: 8024530015459



KART WITH WHEELS KRT-WH TTS 15

CODICE **13360383**
EAN: 8024530014995