



AM 2160

MIXEUR/AMPLIFICATEUR



Description

L'AM 2160 est un mixeur/amplificateur avec 4 entrées audio micro/ligne sur connecteurs amovibles (la première d'entrée elles est aussi disponible sur XLR) et 2 entrées auxiliaires pour les sources musicales (lecteurs CD, tuners, etc.).
L'amplificateur possède une puissance nominale de 160 watts. La sortie de l'amplificateur peut alimenter soit des enceintes à basse impédance (4 Oh minimum), soit une ligne à voltage constant 100 - 70 V (pour les enceintes équipées de transformateurs 100 - 70 V).

Caractéristiques

- › Amplificateur entièrement numérique de 160 watts RMS, sorties 100-70V et 4 ohms
- › 4 entrées universelles avec alimentation fantôme, réglage de présence et filtres passe-haut dans chaque canal.
- › Connecteur XLR dans l'entrée 1
- › Entrées 2 et 3 avec connecteurs RJ45 pour le câblage d'un microphone BM 3001
- › Connexion par bornes à vis, entrées supplémentaires sur connecteurs XLR et RJ45
- › Priorité configurable, fonction VOX dans l'entrée 1
- › Entrée auxiliaire avec deux touches de sélection en face avant plus réglages de volume et de tonalité
- › Sorties Music On Hold et PRE
- › Contrôle par microprocesseur
- › Carillon numérique et générateur de sirène intégré

Numéro De Pièce

12135058 AM 2160 115-230 V Black EAN 8024530006396

Spécifications



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



AM 2160

MIXEUR/AMPLIFICATEUR

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Specifications amplification

Classe d'amplificateur	D
Sortie de tension	1 x 160 W @ 4 ohm
Réponse en fréquence (-3 dB)	50 Hz ÷ 14 Hz
Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz	<0.3 %

Section entrées

Nombre total d'entrées	8
Équilibré	7
Asymétrique	2
Mono	7
Stereo	2
Entrées de ligne	2
Connecteurs de ligne	RCA
Entrées micro + ligne	4
Connecteurs micro + ligne	Euroblock, XLR
Alimentation fantôme micro + ligne	32 V DC
VOX:	Yes
Entrées de pagination	2
Connecteurs de pagination	RJ45
Commande de pagination	Contact
Entrées d'utilité générale (GPI)	2

Section sortie

Numéro de sortie du signal	2
Connecteurs de sortie du signal	RCA
Connecteurs de sortie de tension	Euroblock

Processing

Réglages de tonalité	Yes
Filtre passe-haut	150 Hz

Configuration et contrôle

Configuration	DIP switch, Front panel
Priorité	Yes
Musique en attente	Yes
Tonalité	Yes



AM 2160

MIXEUR/AMPLIFICATEUR

Protections	Système de refroidissement Court-circuit Thermique CC Fusibles	Convection Yes Yes Yes Yes
Alimentation requise	Tension de service Réglage de la tension Consommation électrique (W)	220-240/115 V - 50/60Hz Internal 350 W
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Couleur Montage en rack	Metal Black 19", 2U
Taille	Hauteur Largeur Profondeur Poids	88 mm / 3.46 inches 442 mm / 17.4 inches 230 mm / 9.06 inches 5.4 kg / 11.9 lbs