



AM 2320

AMPLIFICATORE INTEGRATO



Descrizione AM 2320 sono mixer-amplificatori aventi 4 ingressi audio mic.-linea su connettori rimovibili e 2 ingressi ausiliari per eventuali sorgenti sonore esterne (es. lettori CD, sintonizzatori radio, ecc.). L'amplificatore AM 2320 ha la potenza nominale pari a 320 W. L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza oppure a tensione costante 100 - 70 V.

- Caratteristiche**
- › Amplificatore 320 W versatile per la diffusione di annunci e musica
 - › L'ingresso 1 dispone di connettore XLR
 - › È presente un circuito di rilevazione del segnale (VOX) con funzione di attivazione della priorità sull'ingresso 1
 - › Gli ingressi 1, 2, 3 e 4 possono ottenere la priorità tramite un comando esterno
 - › Gli ingressi 2 e 3 hanno inoltre un connettore RJ 45 per la rapida connessione di una base microfonica dedicata BM 3001
 - › Gli ingressi universali hanno un controllo di presenza comune
 - › Ogni ingresso universale ha un filtro Passa Alto dedicato utile per migliorare l'intelligibilità della voce
 - › 2 Ingressi ausiliari, inseribili tramite pulsanti frontali con indicatori LED
 - › Ingressi ausiliari con controlli di tono separati
 - › Uscite ausiliarie per inviare il segnale delle sorgenti musicali ad amplificatori addizionali oppure ad una centrale telefonica



Codice 12135059 AM 2320 115-230 V Black EAN 8024530006464



AM 2320

AMPLIFICATORE INTEGRATO

Line Art 2D



Specifiche amplificatore

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza in uscita	1 x 320 W @ 4 ohm
Risposta in Frequenza (-3dB)	50 Hz ÷ 14 Hz
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.3 %

Sezione di input

Numero di input totali	8
Bilanciato	7
Sbilanciato	2
Mono	7
Stereo	2
Ingressi Line	2
Connessioni di linea	RCA
Input Mic+Line	4
Connessioni Mic+Line	Euroblock, XLR
Phantom Mic+Line	32 V DC
VOX:	Yes
Input di paging	2
Connessione di paging	RJ45
Comando di paging	Contact
General Purpose Inputs (GPI)	2

Sezione di output

Numero uscite di segnale	2
Connessioni di segnale in uscita	RCA
Connessioni di potenza	Euroblock

Processing

Controlli di tono	Yes
Filtro passa-alto	150 Hz

Configurazione e controllo

Configurazione	DIP switch, Front panel
Priorità	Yes
Music on hold	Yes
Din-Don	Yes



AM 2320

AMPLIFICATORE INTEGRATO

Protezioni	Raffreddamento: Corto Circuito Protezione termica DC Fusibili	Convection Yes Yes Yes Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo Selezione di voltaggio Consumo di energia (W)	220-240/115 V - 50/60Hz Internal 600 W
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Colore Montaggio a Rack	Metal Black 19", 2U
Dimensioni	Altezza Larghezza Profondità Peso	88 mm / 3.46 inches 442 mm / 17.4 inches 230 mm / 9.06 inches 5.4 kg / 11.9 lbs