



# AM 2320

## MISCHVERSTÄRKER



### Beschreibung

Der AM 2320 ist ein Mischverstärker mit 4 universellen Mik./Line Eingängen und 2 AUX Line Eingängen. Der interne Verstärker hat eine Leistung von 320 Watt kann an niederohmigen (4 Ohm) oder hochohmigen (70/100V) Lautsprechernetzen betrieben werden.

### Funktionen

- › 320 Watt 4+2 Kanal Mischverstärker
- › Eingang 1 zusätzlich mit XLR, Eingang 2 & 3 mit RJ45 für BM 3001 Systemsprechstelle
- › Kanal 1 mit VOX Priorität
- › Kanal 1 - 4 mit schaltbarer Priorität über pot. freien Kontakt
- › Präsenz Regelung und High-Pass Filter
- › 2 x AUX Eingang mit Bass- und Höhenregler
- › Music On Hold und PRE Ausgänge
- › Digitaler Gong- und Sirenengenerator
- › 24V/0.5A Pflichtruf-Relais-Ausgang
- › Status- Priorität- und Pegel LED

### Artikel-nummer

12135059 AM 2320 115-230 V Black EAN 8024530006464

### Spezifikationen



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# AM 2320

## MISCHVERSTÄRKER

Line Art 2D



### SPEZIFIKATIONEN

#### Technische daten (Verstärker)

Ausgangsleistung	1 x 320 W @ 4 ohm
Frequenzgang (-3dB)	50 Hz ÷ 14 Hz
Verzerrung (THD+N) @ 1 kHz	<0,3 %

#### Input-sektion

Gesamtzahl an Eingängen	8
Symmetrisch	7
Unsymmetrisch	2
Mono	7
Stereo	2
Line-Eingang	2
Leitungsverbinder	RCA
Mix + Line Eingänge	4
Mic + Line Anschluss	Euroblock, XLR
Mic + Line Phantom	32 V DC
VOX:	Yes
Sprechstelleneingang	2
Sprechstellenanschluss	RJ45
Sprechstellen Kommando	Contact
Schaltkontakteingänge (GPI)	2

#### Ausgangs-sektion

Signal-Ausgangsnummer	2
Ausgangsbuchsen	RCA
Anschluss Versorgungsspannung	Euroblock

#### Prozessing

Klangeinstellungen	Yes
Hochpass-Filter	150 Hz

#### Konfiguration und steuerung

Konfiguration	DIP switch, Front panel
Priorität	Yes
Music on hold	Yes
Signalton	Yes



# AM 2320

## MISCHVERSTÄRKER

<b>Schutzschaltungen</b>	Kühlung Kurzschluss Thermisch DC Sicherung	Convection Yes Yes Yes Yes
<b>Strombedarf</b>	Betriebsspannung Spannungswahl Stromverbrauch (W)	220-240/115 V- 50/60Hz Internal 600 W
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material Farbe Rack-Einbau	Metal Black 19", 2U
<b>Größe</b>	Höhe Breite Tiefe Gewicht	88 mm / 3.46 inches 442 mm / 17.4 inches 230 mm / 9.06 inches 5.4 kg / 11.9 lbs