

# L 2406T

## COLONNA SONORA TRE VIE

### DESCRIZIONE

L 2406-T è un diffusore a colonna a 3 vie compatto a full-range ed elevata intelligibilità con direttività verticale controllata.

Grazie a una riproduzione della voce molto naturale ed intelligibile e ad un'ottima qualità di riproduzione musicale, è la scelta ideale per diverse applicazioni fisse nelle quali il difficile ambiente acustico o i vincoli architettonici esigono il controllo della dispersione acustica verticale. È dotato di sei mid-woofer da 5" e di quattro tweeter a cupola da 1". La sua costruzione a tweeter centrali montati davanti ai due woofer permette un'uniforme dispersione del suono che minimizza il lobing e consente un design molto compatto. I due mid-woofer centrali dietro i tweeter sono controllati in modo diverso dai quattro trasduttori per basse frequenze più esterni, fornendo così un funzionamento cardioide e migliorando la direttività. L'ampio angolo di copertura orizzontale e la dispersione verticale controllata permettono una corretta riproduzione del suono su una vasta zona ed aiuta a limitare il feedback ed il riverbero del suono.

Il fascio sonoro risulta preinclinato di 5° consentendo di ridurre sensibilmente



### CARATTERISTICHE

- 200 W di potenza nominale (RMS)
- 126 dB SPL massima
- Range di frequenza 100 ÷ 20000 Hz
- Direttività costante con angoli di copertura 150° x 30°
- 6 woofer da 5"
- 4 tweeter da 1" di bobina
- Mobile di legno in multistrato di alta qualità
- Speciale filtro per una maggiore intelligibilità del parlato
- Accessorio per il montaggio a parete integrato

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in frequenza (-10dB)	100 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	126 dB
	Angolo di copertura orizzontale	150°
	Angolo di copertura verticale	30°
	Indice di direttività Q	9
	Sensibilità del sistema	97 dB
<b>Sezione di potenza</b>	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	200 W
	Potenza di picco	800 W PEAK
	Protezioni	Dynamic active mosfet
	Frequenza di crossover	2000 Hz
	Amplificatori raccomandati	DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82, IPS 1.5K, IPS 2.5K, QPS 6.0K
<b>Trasduttori</b>	Tweeter a cupola	4 x 1.0", 1.0" v.c
	Woofers	6 x 5.0", 1.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Connettori in ingresso	Euroblock
	Trasformatore a Tensione Costante	100 V
	Selettore di potenza 1	60 W - 167 ohm
	Selettore di potenza 2	30 W - 333 ohm
	Selettore di potenza 3	15 W - 667 ohm
	Selettore di potenza 4	10 W - 1000 ohm
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Hardware	4 x M5 inserts
	Colore	Black, White
<b>Dimensioni</b>	Altezza	826 mm / 32.52 inches
	Larghezza	135 mm / 5.31 inches
	Profondità	140 mm / 5.51 inches
	Peso	12.8 kg / 28.22 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio	994 mm / 39.13 inches
	Larghezza imballaggio	219 mm / 8.62 inches
	Profondità imballaggio	219 mm / 8.62 inches
	Peso imballaggio	14.4 kg / 31.75 lbs



**CODICE**

• **13000177**

L 2406T W

White

EAN 8024530008536

• **13000169**

L 2406T

Black

EAN 8024530008499

**DRAWINGS**





