

L 2406T

DREI-WEGE-SCHALLZEILE

BESCHREIBUNG

Die L2406-T/L2406-T W ist eine 3-Wege Tonsäule mit einer kontrollierten vertikalen Abstrahlung für eine verbesserte Sprachverständlichkeit. Sie eignet sich ebenso für Sprach- als auch Musikwiedergabe. Sie besitzt einen natürlichen hifidelen Klang und empfiehlt sich besonders für akustisch schwierige Räume oder bei architektonischen Bedingungen wo eine kontrollierte vertikale Abstrahlung gefordert ist. Die L2406-T ist mit sechs 5" Woofern und vier 1" Dome Tweetern ausgestattet. Die zentrale Anordnung der Hochtöner gewährleistet eine kohärente Schallverteilung, minimiert Sidelobes und bietet kompakte Abmessungen für einen professionellen Lautsprecher. Die interne Frequenzweiche hat eine hochwertige Schutzschaltung für die Hochtöner und ist speziell zur Vermeidung von sekundären Sidelobes hin optimiert. Die beiden zentralen Woofer sind unterschiedlich als die vier äußeren angeordnet und werden separat von der Frequenzweiche angesteuert, um eine echte zylinderförmige Schallausbreitung zu erhalten. Mit dem im Lieferumfang enthaltenem Wandhalter lässt sich die L2406 sehr eng an einer Wand installieren, trotzdem



FUNKTIONEN

- 126 dB max SPL
- 6 x 5" Woofer
- Sprach Index Filter
- 100 ÷ 20000 Hz Frequenzgang

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	100 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	126 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	150°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	30°
	Richtcharakteristik Index Q	9
	System-Empfindlichkeit	97 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	8 ohm
	Leistungsaufnahme	200 W
	Paek Power	800 W PEAK
	Schutzschaltungen	Dynamic active mosfet
	Übergangsfrequenz	2000 Hz
	Empfohlener Verstärker	DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82, IPS 1.5K, IPS 2.5K, QPS 6.0K
Schallwandler	Dome Tweeter	4 x 1.0", 1.0" v.c
	Woofers	6 x 5.0", 1.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Euroblock
	Transformator mit Konstantspannung	100 V
	Auswahl der Leistung 1	60 W - 167 ohm
	Auswahl der Leistung 2	30 W - 333 ohm
	Auswahl der Leistung 3	15 W - 667 ohm
	Auswahl der Leistung 4	10 W - 1000 ohm
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Hardware	4 x M5 inserts
	Farbe	Black, White
Größe	Höhe	826 mm / 32.52 inches
	Breite	135 mm / 5.31 inches
	Tiefe	140 mm / 5.51 inches
	Gewicht	12.8 kg / 28.22 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe	994 mm / 39.13 inches
	Verpackung Breite	219 mm / 8.62 inches
	Verpackung Tiefe	219 mm / 8.62 inches
	Verpackungsgewicht	14.4 kg / 31.75 lbs



ARTIKEL-NUMMER

• **13000177**

L 2406T W

White

EAN 8024530008536

• **13000169**

L 2406T

Black

EAN 8024530008499

DRAWINGS





