MQ 80P

HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR À DEUX VOIES

DESCRIPTION

Une intelligibilité élevée, une efficacité élevée et une conception compacte font du système d'enceintes de projecteur sonore à 2 voies RCF MQ80P est la solution idéale pour obtenir une reproduction claire de la voix et de la musique dans un environnement de taille moyenne. Convient aux systèmes de sonorisation et aux systèmes de musique de fond / de premier plan. Grâce à sa directivité constante de 90 ° X 60 ° et à des accessoires simples, il peut être combiné en grappes de 2 pièces ou plus pour obtenir une couverture large et lisse et réduire les points d'installation. Il convient aux installations intérieures et extérieures (IP 55). Le haut-parleur de graves est un cône en papier enduit de PP à grande course - un cadre en caoutchouc monté dans un boîtier réglé (le port peut être scellé pour une installation extérieure complète). Le tweeter est une compression à pavillon avec prise de phase, le seul moyen d'obtenir une reproduction vocale intelligible réelle, même dans des environnements larges et bruyants. L'installation du MQ80P est rapide grâce au support unique avec plusieurs points de fixation et des installations visée.Les



CARACTÉRISTIQUES

- Woofer 5 " et compression 1"
- Puissance sélectionnale (100 V): 30 W – 10 W – 10 W – 5 W
- Sensibilité 94 dB
- Couleur blanc RAL 9016 et noir RAL 7021

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	100 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	114 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	60°
	Sensibilité du système:	94 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	60 W
	Manipulation de tension de crête	240 W PEAK
	Fréquences de recouvrement	3000 Hz
	Amplificateur recommandé	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.0"
	Woofer	5.0"
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Cable
	Connecteurs de sortie	Cable
	Transformateur de tension constante	100 V
	Réglage de tension 1	30 W - 333 ohm
	Réglage de tension 2	20 W - 500 ohm
	Réglage de tension 3	10 W - 1000 ohm
	Réglage de tension 4	5 W - 2000 ohm
Conformité standard	Degré de protection IP	IP 55
	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériel	Wall mount bracket
	Couleur	White - RAL 9016, Black - RAL 7021
Taille	Hauteur	223 mm / 8.78 inches
	Largeur	191 mm / 7.52 inches
	Profondeur	236 mm / 9.29 inches
	Poids	3.65 kg / 8.05 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis	285 mm / 11.22 inches
	Largeur du colis	305 mm / 12.01 inches
	Profondeur du colis	250 mm / 9.84 inches
	Poids du colis	4.36 kg / 9.61 lbs


RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

NUMÉRO DE PIÈCE


- **13000096**
  MQ 80P W
  White - RAL 9016
  EAN 8024530005795
- **13000094**
  MQ 80P B
  Black - RAL 7021
  EAN 8024530005771

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


DRAWINGS



INSTALLATION




Response 1W/1m




MQ80P


Beamwidth vs. Frequency




Directivity Index and Q




Normalized Horizontal off-axis Response




Normalized Vertical off-axis Response. Above the box





Normalized Vertical off-axis Response. Below the box





HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT














VERTICAL 1/3 POLAR PLOT

