# P 5228-L

**Descripción**

**Características**

**Código De Artículo**

13000202 P 5228-L Grey EAN 8024530008703

# P 5228-L



Line Art 2D



## ESPECIFICACIONES

| | | |
|---|---|---|
| **Especificaciones acusticas** | Respuesta en frecuencia (-10 dB) | 80 Hz ÷ 20000 Hz |
| | SPL máx. a 1 m | 131 dB |
| | Ángulo de cobertura horizontal | 90° |
| | Ángulo de cobertura vertical | 20° |
| | Índice de directividad (Q) | 11 |
| | Sensibilidad del sistema | 98 dB |
| **Sección de potencia** | Amplification | Full Range |
| | Impedancia nominal | 8 ohm |
| | Manejo de potencia | 500 W |
| | Manejo de potencia pico | 2000 W PEAK |
| | Protecciones | Dynamic active mosfet |
| | Frecuencias de cruce | 1300 Hz |
| **Transductores** | Motor de compresión | 2 x 1.0″ neo, 1.75″ v.c |
| | Altavoz de bajos | 2 x 8″ neo, 2.5″ v.c |
| **Sección de entrada/salida** | Conectores de entrada | Amphenol eco/mat IP 67 |
| **Cumplimiento estándar** | Grado de protección IP | IP 55 |
| | Safety agency | CE compliant |
| **Especificaciones físicas** | Hardware | 4 x M8 inserts |
| | Color | Grey |
| **Tamaño** | Altura | 268 mm / 10.55 inches |
| | Ancho | 566 mm / 22.28 inches |
| | Profundidad | 250 mm / 9.84 inches |
| | Peso | 14 kg / 30.86 lbs |

## ACCESORIOS

| | | |
|---|---|---|
| **Suspensión/montaje** | C-BR 2X P28 | 13360119 |