



PR 63

RACK D'ALIMENTATION



Description

Le rack d'alimentation PR-63 se compose d'une unité de distribution d'alimentation PD 63 A-419 et d'une entrée d'alimentation Cekon 63 A équipée d'un câble fixe de 5 m. Cette alimentation triphasée est distribuée sur une sortie Cekon 32 A, quatre sorties LKS 19, six sorties Powercon et une sortie auxiliaire Powercon permettant d'alimenter le rack de contrôle CR 16-ND. Toutes ces sorties sont équipées de disjoncteurs différentiels individuels afin de garantir une fiabilité maximale. En cas de dysfonctionnement, seule la sortie défectueuse est arrêtée et le reste du système continue de fonctionner.

Caractéristiques

- › Entrée d'alimentation Cekon 63 A avec câble de 5 m
- › 32 sorties Cekon
- › 4 sorties LKS 19
- › 6 sorties Powercon + 1 sortie auxiliaire Powercon
- › 24 disjoncteurs différentiels avec ligne d'alimentation individuelle
- › Disjoncteurs différentiels frontaux individuels 32 A et auxiliaires
- › Flight case conçu pour les tournées

Numéro De Pièce

12100006 PR 63

90-240 V

EAN 8024530014001

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



PR 63

RACK D'ALIMENTATION

SPÉCIFICATIONS	
Spécifications générales	Power Input Connectors 63 Ampere Cekon with 5 m Cable
	Outuputs Connector 32 Cekon, 4 x LKS 19
	Powercon Outputs 6 + 1 Auxiliary
	Individual Power line RCBOs 24
Conformité standard	Safety agency CE compliant
Taille / Poids	Poids 65.8 kg / 145.06 lbs