

S 19

SUBWOOFER BASS-REFLEX DE HAUTE PUISSANCE

DESCRIPTION

Le S 19 est un subwoofer à simple 19" puissant, adapté aux systèmes RCF Installed Sound. La conception bass-reflex assure une réponse acoustique efficace jusqu'à 30 Hz. Le coffret en contreplaqué de haute qualité est recouvert d'une couche de polyuréthane noir très résistante, et le 19" est protégé par une grille métallique thermolaquée. Le panneau d'entrée encastré comporte deux connecteurs Speakon NL4, permettant une connexion rapide et sûre. Un adaptateur M20 pour montage sur embase se trouve sur le dessus et des poignées des deux côtés. Les deux modèles peuvent être empilés au sol et en montage cardioïde pour une meilleure réjection arrière.



CARACTÉRISTIQUES

- Puissance admissible jusqu'à 1500 W
- 139 dB SPL max.
- Réponse en fréquence 30 - 200 Hz
- Grave HyperVented de 19" à aimant néodyme et bobine de 4"
- Coffret en contreplaqué avec revêtement polyuréthane de haute qualité
- Grille avant en acier avec doublure textile
- Embase de pied standard M20 sur le dessus du coffret
- Connecteurs SpeakON NL4

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB) SPL max. @ 1m	30 Hz ÷ 200 Hz 139 dB
Section alimentation	Amplification Impédance nominale: alimentation Manipulation de tension Manipulation de tension de crête	Full Range 8 ohm 1500 W 6000 W PEAK
Hauts-parleurs	Woofers	1 x 19" neo, 4.0" v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie	Speakon® NL4 Speakon® NL4
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Poignées Montage sur pied/embase	2 side Yes
Taille	Hauteur Largeur Profondeur Poids	534 mm / 21.02 inches 650 mm / 25.59 inches 730 mm / 28.74 inches 44 kg / 97 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis Largeur du colis Profondeur du colis Poids du colis	565 mm / 22.24 inches 680 mm / 26.77 inches 760 mm / 29.92 inches 48 kg / 105.82 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13100096**

S 19

EAN 8024530021740

