

TT 22-WP

CAJAS ACÚSTICA PASIVA DE ALTA POTENCIA Y DOS VÍAS PARA INTEMPERIE

DESCRIPCIÓN

La TT22 WP es un sistema de alta potencia, altas prestaciones y banda ancha en un formato compacto y eficiente. La respuesta en frecuencia extendida llega de la mano de un nuevo altavoz de bajos con cono de 12" e imán de neodimio y un nuevo motor de compresión de agudos con diafragma de 3" y trompeta girable de 90° x 40° y directividad constante. Este nuevo motor de agudos hace uso de un diafragma de titanio con control de modos para una mayor calidad sonora en agudos. Por su parte, el divisor de frecuencias y el perfil del cono de altavoz de bajos se han optimizado para que la directividad de la trompeta de agudos y la de la vía de bajos sean iguales en la zona de cruce. La TT22 WP incluye LICC (divisor con impedancia de baja frecuencia compensada). que utiliza valores de inducción sensiblemente inferiores en serie con el altavoz de bajos. El beneficio es una reducción en retardo, cambio de fase reducido y mejor respuesta transitoria. Para un mejor funcionamiento a altas potencias, se usan resistencias con encapsulado de aluminio para el filtro de división de frecuencias. Las conexiones hacia el

CARACTERÍSTICAS

- Tamaño muy compacto
- Máxima potencia disponible en el mercado en este tamaño
- · Peso mínimo
- Ángulo amplio y constante de cobertura horizontal
- Transductores de neodimio de alta potencia
- Diseño de doble función: crossover pasivo integrado o bi-amplificación externa
- Filtro de cruce LICC (Low Impedance Compensated Crossover)
- Conector estanco multi-pin IP67



ESPECIFICACIONES

SPL mdx. a 1 m (dB): 131 dB Angulo de cobertura horizontal (**): 90	Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB):	50 Hz ÷ 20000 Hz
Angulo de cobertura horizontal (*): Angulo de cobertura vertical (*): Sensibilidad del sistema (dB): Sección de potencia Impedancia nominal (ohmio): Manejo de potencia pico: Amplificador recomendado: Amplificador recomendado: Active Mosfet Frecuencias de cruce: I.3 Hz Transductores Motor de compresión: Impedancia nominal (ohmio): B ohm Potencia nominal (ohmio): Potencia nominal (ohmio): B ohm Potencia nominal (ohmio): B ohm Potencia nominal (ohmio): B ohm Altavoz de bajos: Il7", 4.0" v.c Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, IW a 1 m): Il11 dB, IW @ Im Altavoz de bajos: Il7", 4.0" v.c Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, IW a 1 m): Il11 dB, IW @ Im Sección de entrada/Sección de salida Conectores de entrada: Amphenol eco/mat IP 67 Conectores de salida: Amphenol eco/mat IP 67 Amphenol eco/mat IP 67 Conectores de salida: Baltic birch plywood Hardware: 6 x fly tracks Hardware: 6 x fly tracks 2 on side Color: Black Tamaño Altura: 600 mm / 15.75 inches Profundidad: Peso: 28.8 kg / 63.49 ilbs Informaciones de envío Altura de paquete: 680 mm / 26.77 inches			
Angulo de cobertura vertical (°): Sensibilidad del sistema (dB): 98 dB Sección de potencia Impedancia nominal (ohmio): Manejo de potencia: 900 W RMS Manejo de potencia pico: 3200 W PEAK Amplificador recomendado: Protecciones: Active Mosfet Frecuencias de cruce: 13 Hz Transductores Motor de compresión: Impedancia nominal (ohmio): Potencia nominal (ohmio): Potencia nominal (ohmio): Potencia nominal (ohmio): Potencia nominal (ohmio): Naltavoz de bajos: Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, IW a 1 m): Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, IW a 1 m): Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, IW a 1 m): Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, IW a 1 m): Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, IW a 1 m): Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, IW a 1 m): Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, IW a 1 m): Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, IW a 1 m): Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, IW a 1 m): Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, IW a 1 m): Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia: Vecunal III dB, IW @ Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia: Vecunal III dB, IW @ Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia: Vecunal III dB, IW @ Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia: Vecunal III dB, IW @ Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia: Vecunal III dB, IW @ Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia: Vecunal III dB, IW @ Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia: Vecunal III dB, IW @ Impedancia nominal (ohmio): Vecunal III dB, IW			
Sección de potencia			60°
Sección de potencia Impedancia nominal (ohmio): 8 ohm 800 W RMS 800 W RMS 800 W RMS 800 W PEAK 80			
Manejo de potencia: 800 W RMS			
Manejo de potencia pico: 3200 W PEAK Amplificador recomendado: 1600 W Protecciones: Active Mosfet Frecuencias de cruce: 1.3 Hz	Sección de potencia	Impedancia nominal (ohmio):	8 ohm
Amplificador recomendado: Protecciones: Active Mosfet 1.3 Hz Transductores Motor de compresión: Impedancia nominal (ohmio): Bohm Potencia nominal de entrada: Sensibilidad (dB, IW a 1 m): Ill dB, IW @ Im Altavoz de bajos: Impedancia nominal (ohmio): Bohm Potencia nominal (ohmio): Bohm Altavoz de bajos: Il2", 4.0" v.c Impedancia nominal (ohmio): Bohm Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, IW a 1 m): Ill dB, IW @ Im Sección de entrada/Sección de salida Conectores de entrada: Conectores de salida: Amphenol eco/mat IP 67 Conectores de salida: Amphenol eco/mat IP 67 Conectores de salida: Baltic birch plywood Hardware: G k fly tracks Manijas: Color: Black Tamaño Altura: Ancho: Ancho: Profundidad: Peso: Ancho mm / 15.75 inches Profundidad: Peso: Black Informaciones de envío Altura de paquete: G 800 mm / 23.62 inches Ancho my / 26.77 inches		Manejo de potencia:	800 W RMS
Protecciones: Active Mosfet Frecuencias de cruce: 1.3 Hz Transductores Motor de compresión: 1.5", 3.0" v.c Impedancia nominal (ohmio): 8 ohm Potencia nominal de entrada: 100 W AES, 200 W PEAK Sensibilidad (dB, IW a 1 m): 111 dB, IW @ Im Altavoz de bajos: 12", 4.0" v.c Impedancia nominal (ohmio): 8 ohm Valor de potencia de entrada: 100 W AES, 200 W PEAK Sensibilidad (dB, IW a 1 m): 111 dB, IW @ Im Sección de entrada/Sección de salida Conectores de entrada: Amphenol eco/mat IP 67 Conectores de salida: Amphenol eco/mat IP 67 Conectores de salida: Baltic birch plywood Hardware: 6 x fly tracks Manijas: 2 on side Color: Black Tamaño Altura: 600 mm / 23.62 inches Ancho: 400 mm / 15.75 inches Peso: 28.8 kg / 63.49 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 680 mm / 26.77 inches		Manejo de potencia pico:	3200 W PEAK
Transductores Motor de compresión: Inpedancia nominal (ohmio): Potencia nominal de entrada: Sensibilidad (dB, IW a 1 m): Altavoz de bajos: Impedancia nominal (ohmio): 8 ohm Potencia nominal (ohmio): 111 dB, IW @ Im Altavoz de bajos: Impedancia nominal (ohmio): 8 ohm Potencia de bajos: Impedancia nominal (ohmio): 8 ohm Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, IW a 1 m): III dB, IW @ Im Sección de entrada/Sección de salida Conectores de entrada: Conectores de salida: Amphenol eco/mat IP 67 Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: 6 x fly tracks Panijas: 2 on side Color: Black Tamaño Altura: Ancho: Profundidad: Peso: Peso: 28.8 kg / 63.49 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 680 mm / 26.77 inches		Amplificador recomendado:	1600 W
Transductores Motor de compresión: Inpedancia nominal (ohmio): Potencia nominal de entrada: Sensibilidad (dB, IW a 1 m): Altavoz de bajos: Impedancia nominal (ohmio): 8 ohm Altavoz de bajos: Inpedancia nominal (ohmio): 8 ohm Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, IW a 1 m): Int dB, IW @ 1m Sección de entrada/Sección de salida Conectores de entrada: Conectores de entrada: Conectores de salida: Amphenol eco/mat IP 67 Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Amphenol eco/mat IP 67 Conectores de la caja: Baltic birch plywood Hardware: 6 x fly tracks Annijas: 2 on side Color: Black Tamaño Altura: Ancho: Ancho: 400 mm / 15.75 inches Profundidad: 400 mm / 15.75 inches Peso: 28.8 kg / 63.49 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 680 mm / 26.77 inches		Protecciones:	Active Mosfet
Impedancia nominal (ohmio): 8 ohm Potencia nominal de entrada: 100 W AES, 200 W PEAK Sensibilidad (dB, 1W a 1 m): 111 dB, 1W @ 1m Altavoz de bajos: 12", 4.0" v.c Impedancia nominal (ohmio): 8 ohm Valor de potencia de entrada: 100 W AES, 200 W PEAK Sensibilidad (dB, 1W a 1 m): 111 dB, 1W @ 1m Sección de entrada/Sección de salida Conectores de entrada: Amphenol eco/mat IP 67 Conectores de salida: Amphenol eco/mat IP 67 Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Baltic birch plywood Hardware: 6 x fly tracks Manijas: 2 on side Color: Black Tamaño Altura: 600 mm / 23.62 inches Ancho: 400 mm / 15.75 inches Peso: 28.8 kg / 63.49 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 680 mm / 26.77 inches		Frecuencias de cruce:	1.3 Hz
Potencia nominal de entrada: 100 W AES, 200 W PEAK Sensibilidad (dB, 1W a 1 m): 111 dB, 1W @ 1m Altavoz de bajos: 12", 4.0" v.c Impedancia nominal (ohmio): 8 ohm Valor de potencia de entrada: 100 W AES, 200 W PEAK Sensibilidad (dB, 1W a 1 m): 111 dB, 1W @ 1m Sección de entrada/Sección de salida Conectores de entrada: Amphenol eco/mat IP 67 Conectores de salida: Amphenol eco/mat IP 67 Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Baltic birch plywood Hardware: 6 x fly tracks Manijas: 2 on side Color: Black Tamaño Altura: 600 mm / 23.62 inches Ancho: 400 mm / 15.75 inches Profundidad: 400 mm / 15.75 inches Peso: 28.8 kg / 63.49 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 680 mm / 26.77 inches	Transductores	Motor de compresión:	1.5", 3.0" v.c
Sensibilidad (dB, 1W a 1 m): Altavoz de bajos: Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, 1W a 1 m): Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, 1W a 1 m): Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, 1W a 1 m): Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, 1W a 1 m): Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, 1W a 1 m): Impedancia nominal (ohmio): Valor v.c Ramphenol eco/mat IP 67 Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: Anghias: Sensibilidad (dB, 1W a 1 m): Impedancia nominal (ohmio): Valor v.c Ramphenol eco/mat IP 67 Amphenol eco/mat IP 67 Amphenol eco/mat IP 67 Especificaciones físicas Baltic birch plywood Alturack Sensibilidad (a caja: Baltic birch plywood Sensibilidad (a caja: Baltic birch plywood Sensibilidad (a caja: Baltic birch plywood Sensibilidad (a caja: Sensibilidad (a caja		Impedancia nominal (ohmio):	8 ohm
Altavoz de bajos: 12", 4.0" v.c Impedancia nominal (ohmio): 8 ohm Valor de potencia de entrada: 100 W AES, 200 W PEAK Sensibilidad (dB, 1W a 1 m): 111 dB, 1W @ 1m Sección de entrada/Sección de salida Conectores de entrada: Amphenol eco/mat IP 67 Conectores de salida: Amphenol eco/mat IP 67 Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Baltic birch plywood Hardware: 6 x fly tracks Manijas: 2 on side Color: Black Tamaño Altura: 600 mm / 23.62 inches Ancho: 400 mm / 15.75 inches Profundidad: 400 mm / 15.75 inches Peso: 28.8 kg / 63.49 lbs		Potencia nominal de entrada:	100 W AES, 200 W PEAK
Impedancia nominal (ohmio): Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, 1W a 1 m): Sección de entrada/Sección de salida Conectores de entrada: Conectores de salida: Amphenol eco/mat IP 67 Conectores de salida: Amphenol eco/mat IP 67 Conectores de salida: Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: Manijas: 2 on side Color: Black Tamaño Altura: Ancho: Ancho: Profundidad: Peso: Ancho: Peso: Altura de paquete: 680 mm / 26.77 inches		Sensibilidad (dB, 1W a 1 m):	111 dB, 1W @ 1m
Valor de potencia de entrada: Sensibilidad (dB, 1W a 1 m): 111 dB, 1W @ 1m Sección de entrada/Sección de salida Conectores de entrada: Conectores de salida: Amphenol eco/mat IP 67 Amphenol eco/mat IP 67 Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: Annijas: 2 on side Color: Black Tamaño Altura: Ancho: Ancho: 400 mm / 15.75 inches Profundidad: Peso: Altura de paquete: Black Informaciones de envío Altura de paquete: Altura de paquete: 680 mm / 26.77 inches		Altavoz de bajos:	12", 4.0" v.c
Sensibilidad (dB, 1W a 1 m): 111 dB, 1W @ 1m Sección de entrada/Sección de salida Conectores de entrada: Conectores de salida: Amphenol eco/mat IP 67 Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: Manijas: 2 on side Black Tamaño Altura: Ancho: Ancho: Profundidad: Profundidad: Peso: Altura de paquete: 680 mm / 26.77 inches		Impedancia nominal (ohmio):	8 ohm
Sección de entrada/Sección de salida Conectores de entrada: Conectores de salida: Amphenol eco/mat IP 67 Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: Manijas: Color: Black Tamaño Altura: Ancho: Ancho: Profundidad: Peso: Ancho Altura de paquete: 680 mm / 26.77 inches		Valor de potencia de entrada:	100 W AES, 200 W PEAK
Cumplimiento estándar Certificado CE: Yes Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: Manijas: Color: Black Tamaño Altura: Ancho: Profundidad: Peso: Altura de paquete: Altura de paquete: Amphenol eco/mat IP 67 Yes Amphenol eco/mat IP 67 Yes Altir 67 Baltic birch plywood 6 x fly tracks 2 on side 6 x fly tracks 4 00 mm / 23.62 inches 400 mm / 15.75 inches 28.8 kg / 63.49 lbs		Sensibilidad (dB, 1W a 1 m):	111 dB, 1W @ 1m
Cumplimiento estándar Certificado CE: Material del gabinete/de la caja: Hardware: Manijas: Color: Black Tamaño Altura: Ancho: Profundidad: Profundidad: Peso: Altura de paquete: Altura de paquete: Material del gabinete/de la caja: Baltic birch plywood 6 x fly tracks 2 on side 6 x fly tracks 6 x fly tracks 4 vo mm / 23.62 inches 400 mm / 15.75 inches 28.8 kg / 63.49 lbs	Sección de entrada/Sección de salida	Conectores de entrada:	Amphenol eco/mat IP 67
Especificaciones físicas Material del gabinete/de la caja: Hardware: 6 x fly tracks Manijas: 2 on side Color: Black Tamaño Altura: 600 mm / 23.62 inches Ancho: 400 mm / 15.75 inches Profundidad: 400 mm / 15.75 inches Peso: 28.8 kg / 63.49 lbs		Conectores de salida:	Amphenol eco/mat IP 67
Hardware: 6 x fly tracks Manijas: 2 on side Color: Black Tamaño Altura: 600 mm / 23.62 inches Ancho: 400 mm / 15.75 inches Profundidad: 400 mm / 15.75 inches Peso: 28.8 kg / 63.49 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 680 mm / 26.77 inches	Cumplimiento estándar	Certificado CE:	Yes
Manijas: 2 on side Color: Black Tamaño Altura: 600 mm / 23.62 inches Ancho: 400 mm / 15.75 inches Profundidad: 400 mm / 15.75 inches Peso: 28.8 kg / 63.49 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 680 mm / 26.77 inches	Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
Tamaño Altura: 600 mm / 23.62 inches Ancho: 400 mm / 15.75 inches Profundidad: 400 mm / 15.75 inches Peso: 28.8 kg / 63.49 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 680 mm / 26.77 inches		Hardware:	6 x fly tracks
Tamaño Altura: 600 mm / 23.62 inches Ancho: 400 mm / 15.75 inches Profundidad: 400 mm / 15.75 inches Peso: 28.8 kg / 63.49 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 680 mm / 26.77 inches		Manijas:	2 on side
Ancho: 400 mm / 15.75 inches Profundidad: 400 mm / 15.75 inches Peso: 28.8 kg / 63.49 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 680 mm / 26.77 inches		Color:	Black
Profundidad: 400 mm / 15.75 inches Peso: 28.8 kg / 63.49 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 680 mm / 26.77 inches	Tamaño	Altura:	600 mm / 23.62 inches
Peso: 28.8 kg / 63.49 lbs Informaciones de envío Altura de paquete: 680 mm / 26.77 inches		Ancho:	400 mm / 15.75 inches
Informaciones de envío Altura de paquete: 680 mm / 26.77 inches		Profundidad:	400 mm / 15.75 inches
		Peso:	28.8 kg / 63.49 lbs
Anchura de paquete: 520 mm / 20.47 inches	Informaciones de envío	Altura de paquete:	680 mm / 26.77 inches
		Anchura de paquete:	520 mm / 20.47 inches
Profundidad de paquete: 520 mm / 20.47 inches		Profundidad de paquete:	520 mm / 20.47 inches
Peso de paquete: 32 kg / 70.55 lbs		Peso de paquete:	32 kg / 70.55 lbs



CÓDIGO DE ARTÍCULO

· 13000252

TT 22-WP

EAN 8024530008987