



UP 2321

AMPLIFICATORE DI POTENZA



Descrizione

UP 2321 è un amplificatore di potenza da 320 W adatto a sistemi per annunci e diffusione musicale. L'amplificatore ha un ingresso principale (mic.-linea) "MAIN INPUT" disponibile su connettore rimovibile o XLR o RJ 45; è presente inoltre un ingresso ausiliario "AUX INPUT" per l'eventuale collegamento di una sorgente musicale (es. lettore CD, sintonizzatore radio, ecc.). L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza oppure a tensione costante 100 - 70 V. L'amplificatore è in classe D ad alimentazione switching: il peso e le dimensioni sono notevolmente ridotti e offrono una grande qualità sonora su tutta l'ampia banda di frequenze.

Caratteristiche

- › Amplificatore 320 W versatile per la diffusione di annunci e musica
- › Ingressi principale ha un connettore RJ 45 per la rapida connessione di una base microfonica dedicata BM 3001
- › Ingresso principale con opzione di priorità su quello ausiliario
- › Ingresso principale ha un filtro Passa Alto utili per migliorare l'intelligibilità della voce
- › Ingresso principale ha un controllo di presenza
- › Ingresso AUX per sorgenti sonore (lettori CD, radio, etc.) su connettori RCA
- › Uscite per diffusori ad impedenza costante (4 Ω)
- › Uscite per diffusori a tensione costante (70 - 100 V)

Codice

12135061 UP 2321

115-230 V

Black



EAN 8024530006457



UP 2321

AMPLIFICATORE DI POTENZA

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore

Risposta in Frequenza (-3dB)	50 Hz ÷ 14 Hz
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.3 %

Sezione di input

Numero di input totali	3
Bilanciato	3
Sbilanciato	2
Mono	3
Ingressi Line	1
Connessioni di linea	RCA
Input Mic+Line	1
Connessioni Mic+Line	Euroblock, XLR
Phantom Mic+Line	32 V DC
VOX:	Yes
Input di paging	1
Connessione di paging	RJ45
Comando di paging	Contact
General Purpose Inputs (GPI)	1

Sezione di output

Connessioni di potenza	Euroblock
------------------------	-----------

Processing

Controlli di tono	Yes
Filtro passa-alto	150 Hz

Configurazione e controllo

Configurazione	DIP switch, Front panel
Priorità	Yes

Protezioni

Raffreddamento:	Convection
Corto Circuito	Yes
Protezione termica	Yes
DC	Yes
Fusibili	Yes

Alimentazione

Voltaggio operativo	220-240/115 V- 50/60Hz
Selezione di voltaggio	Internal
Consumo di energia (W)	600 W



UP 2321

AMPLIFICATORE DI POTENZA

Specifiche fisiche

Colore
Montaggio a Rack

Black
19", 2U

Dimensioni

Altezza
Larghezza
Profondità
Peso

88 mm / 3.46 inches
442 mm / 17.4 inches
230 mm / 9.06 inches
6.76 kg / 14.9 lbs