



UP 8502

AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE



Description

Les amplificateurs de puissance Série UP 8500 sont conçus avec des technologies RCF d'alimentation et d'amplification innovantes. Ces technologies entièrement numériques permettent de combiner une efficacité extrêmement élevée avec une alimentation en alternatif et en continu, une reproduction audio de qualité professionnelle et une grande compacité. Tous les amplificateurs de puissance Série UP 8500 sont certifiés conformes à la norme EN 54-16 en combinaison avec le système d'alarme vocale DXT 7000.

Caractéristiques

- › Amplificateur de puissance de 2 x 250 W
- › 2 entrées par canal
- › Alimentation électrique en alternatif et en continu
- › Circuit de priorité
- › Pas de transformateur de ligne de sortie
- › LED d'état sur le panneau avant

Numéro De Pièce

12135077 UP 8502
12135099 UP 8502

230 V
115 V

Black

EAN 8024530007331
EAN 8024530010874

Spécifications



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



UP 8502

AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

| | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Specifications amplification | Classe d'amplificateur | D |
| | Réponse en fréquence (-3 dB) | 40 Hz ÷ 16000 Hz |
| | Diaphonie | <70 dB |
| | Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz | <0.3 % |
| Section entrées | Nombre total d'entrées | 4 |
| | Équilibré | 4 |
| | Mono | 2 |
| | Stéréo | 2 |
| Section sortie | Entrées de ligne | 4 |
| | Connecteurs de ligne | Euroblock |
| | Entrées d'utilité générale (GPI) | 4 |
| | Connecteurs de sortie de tension | Euroblock |
| Configuration et contrôle | Entrées d'utilité générale (GPO) | 1 |
| | Configuration | DIP switch, Front panel |
| | Priorité | Yes |
| | Protections | Système de refroidissement |
| Court-circuit | | Yes |
| Thermique | | Yes |
| CC | | Yes |
| Fusibles | | Yes |
| Alimentation requise | Tension de service | 220-240/115 V- 50/60Hz |
| | Réglage de la tension | Internal |
| | Courant continu | Yes |
| | Valeur du courant continu | 48 V |
| | Consommation électrique (W) | 800 W |
| Conformité standard | Certifié EN54-16 | Yes |
| | Numéro CPR | 1438-CPR-0241 |
| Specifications physiques | Couleur | Black, |
| | Montage en rack | 19", 1U |



UP 8502

AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE

| | | |
|---------------|------------|-----------------------|
| Taille | Hauteur | 44 mm / 1.73 inches |
| | Largeur | 482 mm / 18.98 inches |
| | Profondeur | 375 mm / 14.76 inches |
| | Poids | 5.2 kg / 11.46 lbs |