



UP 8502

AMPLIFICADOR





Descripción	Los amplificadores de la Serie UP 8500 están diseñados con una innovadora fuente de alimentación y tecnología de amplificación de RCF. La tecnología digital permite combinar la extrema eficiencia de la fuente de alimentación AC y DC, la calidad de reproducción de audio profesional y un tamaño compacto. Combinados con el sistema de alarma por voz DXT 7000, los amplificadores de la Serie UP 8500 tienen certificado EN 54-16.			
Características	<ul style="list-style-type: none">› 2 amplificadores de 250 W› 2 entradas por canal› Fuente de alimentación dual AC y DC› Circuito de prioridad› Sin transformadores de línea de salida› LED de estado en el panel frontal			
Código De Artículo	12135077 UP 8502	230 V	Black	EAN 8024530007331
	12135099 UP 8502	115 V		EAN 8024530010874



UP 8502

AMPLIFICADOR

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Aespecificaciones del amplificador	Clase de amplificador	D
	Respuesta en frecuencia (-3 dB)	40 Hz ÷ 16000 Hz
	Diafonía	<70 dB
Sección de entrada	Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz	<0.3 %
	Número total de entradas	4
	Balanceado	4
	Mono	2
	Estéreo	2
Sección de salida	Entradas de línea	4
	Conectores de línea	Euroblock
	Entradas de propósito general (GPI)	4
	Conectores de salida de potencia	Euroblock
Configuración y control	Entradas de propósito general (GPI)	1
	Configuración	DIP switch, Front panel
Protecciones	Prioridad	Yes
	Enfriamiento	Forced
	Cortocircuito	Yes
	Térmico	Yes
	CC (Corriente continua)	Yes
Requerimientos de poder	Fusibles	Yes
	Voltaje de funcionamiento	220-240/115 V- 50/60Hz
	Selección de voltaje	Internal
	Potencia en CC	Yes
	Valor de potencia en CC	48 V
Cumplimiento estándar	Consumo eléctrico (W)	800 W
	Certificado EN54-16	Yes
Especificaciones físicas	Número de CPR	1438-CPR-0241
	Color	Black,
	Montaje en bastidor	19", 1U



UP 8502

AMPLIFICADOR

Tamaño	Altura	44 mm / 1.73 inches
	Ancho	482 mm / 18.98 inches
	Profundidad	375 mm / 14.76 inches
	Peso	5.2 kg / 11.46 lbs