

# ART 708-A MK5

## 2-WEGE-AKTIVBOX

### BESCHREIBUNG

Die ART 708-A MK5 ist eine in ihrer Produktklasse einzigartige Aktivbox. Ihr 1,4-Zoll-Kompressionstreiber sorgt für Durchsetzungsvermögen und einmalige Stimmtransparenz. Der 8-Zoll-Tieftöner bietet mit seinem äußerst linearen Frequenzgang eine präzise, kontrollierte Tieftonwiedergabe. Alle Schallwandler werden mithilfe modernster Fertigungstechnik produziert. Die 1400-Watt-Endstufe wird von einem digitalen Signalprozessor gesteuert, der Frequenzweiche, Klangregelung, Phasensteuerung, Soft Limiting und Lautsprecherschutz kontrolliert.



### FUNKTIONEN

- 128 dB maximaler Schalldruckpegel
- 1400 Watt Peak-Leistung
- Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 70°
- Innovative digitale Signalverarbeitung
- 1-Zoll-Kompressionstreiber, 1,4-Zoll-Schwingspule
- 8-Zoll-Tieftöner
- FIRPHASE-Technologie
- XBOOST Low Frequency Enhancer

**SPEZIFIKATIONEN**

|                             |                              |                         |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Spezifikation</b>        | Frequenzgang                 | 60 Hz ÷ 20000 Hz        |
|                             | Max SPL @ 1m:                | 128 dB                  |
|                             | Horizontaler Abstrahlwinkel: | 90°                     |
|                             | Vertikaler Abstrahlwinkel:   | 70°                     |
| <b>Schallwandler</b>        | Kompressionstreiber:         | 1 x 1.0", 1.4" v.c      |
|                             | Woofer                       | 1 x 8", 2.0" v.c        |
| <b>Input/Output sektion</b> | Eingangssignal               | bal/unbal               |
|                             | Eingangsbuchsen              | XLR, Jack               |
|                             | Ausgangsanschlüsse           | XLR                     |
|                             | Eingangsempfindlichkeit      | -2 dBu/+4 dBu           |
|                             | Mic Eingangsempfindlichkeit  | -32 dBu                 |
| <b>Prozessor</b>            | Übergangsfrequenz            | 1600                    |
|                             | Schutzschaltungen            | Thermal, RMS            |
|                             | Limiter                      | Soft Limiter            |
|                             | Steuerung                    | Volume, Boost, MIC/Line |
| <b>Power sektion</b>        | Gesamtleistung               | 1400 W Peak             |
|                             | HF Bereich                   | 400 W Peak              |
|                             | Tiefe Frequenzen             | 1000 W Peak             |
|                             | Kühlung                      | Convection              |
|                             | Verbindungen                 | VDE                     |
| <b>Standardkonformität</b>  | Safety agency                | CE compliant            |
| <b>Physikalische daten</b>  | Hardware                     | 2 x M10                 |
|                             | Griffe                       | 1 on top                |
|                             | Pole Mount/Cap               | Yes                     |
|                             | Farbe                        | Black                   |
| <b>Größe</b>                | Höhe                         | 480 mm / 18.9 inches    |
|                             | Breite                       | 291 mm / 11.46 inches   |
|                             | Tiefe                        | 276 mm / 10.87 inches   |
|                             | Gewicht                      | 10.4 kg / 22.93 lbs     |
| <b>Versandinformationen</b> | Verpackung Höhe              | 520 mm / 20.47 inches   |
|                             | Verpackung Breite            | 331 mm / 13.03 inches   |
|                             | Verpackung Tiefe             | 346 mm / 13.62 inches   |
|                             | Verpackungsgewicht           | 12.2 kg / 26.9 lbs      |

### ARTIKEL-NUMMER

- **13000852**

ART 708-A MK5

100-120V



EAN 8024530021504

- **13000821**

ART 708-A MK5

220-240V

EAN 8024530021436



**ZUBEHÖR**

|                                                                                     |                                        |                            |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|    | AC PMX POLE MOUNT M20                  | ARTIKEL-<br>NUMMER<br>EAN: | <b>13360232</b><br>8024530010058 |
|    | AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND | ARTIKEL-<br>NUMMER<br>EAN: | <b>13360109</b><br>8024530006471 |
|    | AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT  | ARTIKEL-<br>NUMMER<br>EAN: | <b>13360110</b><br>8024530006488 |
|   | COVER CVR ART 708                      | ARTIKEL-<br>NUMMER<br>EAN: | <b>13360166</b><br>8024530010706 |
|  | HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X ART 708     | ARTIKEL-<br>NUMMER<br>EAN: | <b>13360164</b><br>8024530016623 |
|  | POLE MOUNT KIT PM-KIT M20              | ARTIKEL-<br>NUMMER<br>EAN: | <b>13360067</b><br>8024530014599 |