

# CJ 428CAT

## CABLE IGNÍFUGO DE DATOS CAT5 FTP

### DESCRIPCIÓN

Cable apantallado CAT5 FTP, adecuado para la transmisión de señales e instrucciones en sistemas de alarma por voz que requieren la máxima seguridad contra el fuego. Hecho con 4 pares de conductores de cobre templado trenzados con sección de 0,63 mm<sup>2</sup> (AWG22). Pensado para instalaciones fijas en interiores con ambiente normal o húmedo. Cubierta externa color rojo. Se vende en bobinas de 200 m.



### CARACTERÍSTICAS

- Cable ignífugo de datos apantallado
- Adecuado para la transmisión de señales e instrucciones
- Para aplicaciones de sistemas de alarma por voz

**ESPECIFICACIONES****Especificaciones generales**

Number of conductors:	8
Conductors section (mm <sup>2</sup> ):	0.63
Overall diameter (mm):	10.20
Sheath material:	Mix LSZH, quality M1
Sheath colour:	Red RAL 3000
Insulation (V):	300 / 500
Standards:	CEI EN 60332-3-24 CEI EN 50267-2-1/2 IEC 60754-1/2 CEI EN 61034-2 CEI EN 60332-1-2 CEI EN 50200 DIN VDE 4102-12 IEC 60331-21 VDE 472-814 BS 6387 Cat. CWZ CEI EN 50288-2-1
Coil length (m):	200

**Cumplimiento estándar**

Certificado CE:	Yes
-----------------	-----

**Informaciones de envío**

Altura de paquete:	90 mm / 3.54 inches
Anchura de paquete:	340 mm / 13.39 inches
Profundidad de paquete:	340 mm / 13.39 inches
Peso de paquete:	0.11 kg / 0.24 lbs

**CÓDIGO DE ARTÍCULO**

- **12399047**  
CJ 428CAT

EAN 8024530016449