



F 24XR

MESA DE MEZCLA DE 24 CANALES CON MULTIEFECTOS Y GRABADORA



Descripción

La serie F de mesas de mezcla de nueva generación de RCF está basada en la amplia experiencia analógica de la Serie E y ofrece un sonido de alta calidad en cinco formatos que van de los 6 a los 24 canales. Una herramienta potente para músicos y amantes del sonido, pensada y diseñada por el equipo de I+D de RCF. Cada mesa de mezcla, protegida por un sólido chasis de metal, ofrece un enrutamiento de audio totalmente balanceado desde la entrada a la salida y el excepcional PRO DSP FX: 16 efectos profesionales como reverbs (halls, rooms, plates, spring), delays (mono, estéreo y multitoque), chorus, flangers y ecos. Los modelos F 10XR, F 12XR, F 16XR y F 24XR incluyen una interfaz de audio USB para grabación estéreo en una DAW de ordenador y 2 canales de reproducción

Características

- › Entradas: 18 preamplificadores de micrófono 16 líneas mono (1 Hi-Z)
- › 4 líneas estéreo
- › PRO DSP FX integrado con 16 presets
- › Grabación y reproducción estéreo a través del puerto USB
- › 6 compresores con un solo control
- › Ruta de sonido balanceada de la salida principal desde la entrada hasta la salida
- › Diseño sólido, compacto y elegante.
- › Diseñado en Italia
- › Fuente de alimentación universal interna
- › Dos buses de salida estéreo y 4 envíos auxiliares (2 pre, 1 pre/post, 1 post)

Código De Artículo

17140101	F 24XR	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530017675
17140123	F 24XR	US	90-240 V	Black	EAN 8024530018030
17140124	F 24XR	UK	90-240 V	Black	EAN 8024530018047
17140125	F 24XR	JP	90-240 V	Black	EAN 8024530018054



F 24XR

MESA DE MEZCLA DE 24 CANALES CON MULTIEFECTOS Y GRABADORA

ESPECIFICACIONES		
Especificaciones electronicas	Respuesta en frecuencia	20 Hz ÷ 20 kHz
	THD+N, ganancia 20 dB, salida 0 dBu (% A ponderado)	<0,02% A-Weighted
Procesamiento	Rango dinámico	> 85dB
Entradas	Channels	24
	Micrófono	18
	Rango de ganancia	0 dB ÷ -50 dB
	Nivel de ruido de entrada (dBu Curva de ponderación A)	-124 dBu A-Weighted
	Impedancia de entradas Mic (Kohmio)	14 kohm
	Corte de graves	80 Hz
	Alimentación fantasma +48 V	Yes
	Línea mono	16
	Selección de ganancia	20 dB ÷ -30 dB
	Impedancia de entradas de línea (Kohmio)	21 kohm
	Entrada de Línea Hi-Z	1
	Impedancia de entrada de línea Hi-Z (Mohmio)	1 Mohm
	Línea estéreo	4
	Selección de ganancia	20 dB ÷ -30 dB
	Impedancia de entrada de línea estéreo (Kohmio)	14 kohm
Salidas	Input Connectors	XLR, Jack, RCA
	Mezcla principal	1
	Sala de control	Yes
	Envío FX	1
	Envío auxiliar	3
	Salida auxiliar	4
	Salida de grupo	2
	Audífonos	1
	Output Connectors	XLR, Jack
Especificaciones de salidas	Nivel de salida principal (dBu)	28 dBu
	Nivel de salida auxiliar (dBu)	28 dBu
	Nivel de salida de grupo (dBu)	28 dBu
	Impedancia de salida de audífonos (ohmio)	150 ohm
	Nivel de salida de audífonos (dBm)	10 dBm
Compresores	Compresores RCF	n°6 Single Control Compressors on Channels 1 to 6
Ecuador	Ecuador de canales de entrada	1 Semi Parametric / 2 Shelving
	Descripción	High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid: +/-15 dB @ Freq. sel. from 100Hz to 8kHz - Bell Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving
Envios auxiliares	AUX	2 PRE / 1 PRE/POST
	FX POST	1
Efectos internos	Envío de efectos	1
Audio USB	USB Audio Interface	Yes
	Tipo	B
	Reproducir pista	2
	Grabar pista	2
	Frecuencia de muestreo admitida (kHz)	44.1, 48.0 kHz
Otras funciones	Interruptor de pie / switch de pie	Yes



F 24XR

MESA DE MEZCLA DE 24 CANALES CON MULTIEFECTOS Y GRABADORA

Especificaciones electricas	Fuente de alimentación	Internal
	Requerimientos de voltaje	100 V - 240 V
	Consumo eléctrico (MAX) (W)	70 W
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Metal
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	107 mm / 4.21 inches
	Ancho	720 mm / 28.35 inches
	Profundidad	406 mm / 15.98 inches
	Peso	9.5 kg / 20.94 lbs