



F 24XR

Table de mixage 24 canaux avec multi-effets et enregistrement



Description

La F 24XR comprend 18 entrées avec préampli micro, 16 entrées ligne mono, 4 entrées ligne stéréo plus un multi-effets et l'enregistrement via port USB. Elle offre des sorties principales stéréo symétriques (niveau maximal + 28 dB, sur XLR et jack TRS) et 6 compresseurs single-control. Les voies mono sont munies d'un égaliseur 3 bandes avec fréquence médium semi-paramétrique réglable ; celui des voies stéréo possède 3 bandes. La table de mixage propose 16 préréglages d'effets (PRO DSP), deux bus de sortie stéréo et 4 départs auxiliaires (2 pre-fader, 1 commutable pre/post, 1 post-fader). Ses faders possèdent une course de 60 mm.

Caractéristiques

- › Solide châssis en métal
- › Multi-effets PRO DSP intégré avec 16 préréglages
- › Enregistrement et lecture stéréo via USB
- › Chemin de signal audio symétrique de l'entrée à la sortie, généraux symétriques
- › 6 compresseurs single-control
- › Voies mono avec EQ 3 bandes, dont médium réglable
- › Conception robuste et compacte, design élégant.
- › Conçue et développée en Italie
- › Alimentation secteur universelle intégrée
- › Deux bus de sortie stéréo et 4 départs auxiliaires (2 pre-fader, 1 commutable pre/post, 1 post-fader)

Numéro De Pièce

17140101	F 24XR	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530017675
17140123	F 24XR	US	90-240 V	Black	EAN 8024530018030
17140124	F 24XR	UK	90-240 V	Black	EAN 8024530018047
17140125	F 24XR	JP	90-240 V	Black	EAN 8024530018054

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



F 24XR

Table de mixage 24 canaux avec multi-effets et enregistrement

	SPÉCIFICATIONS	
Specifications électroniques	Réponse en fréquence	20 Hz ÷ 20 kHz
	THD+N, gain 20 dB, 0dBu out (% A-pondéré)	<0,02% A-Weighted
Processing	Plage dynamique	> 85dB
Entrées	Channels	24
	Micro	18
	Plage de gain	0 dB ÷ -50 dB
	Niveau de bruit en entrée (dBu pondéré)	-124 dBu A-Weighted
	Impédance entrées de microphone (KOhm)	14 kohm
	Coupe-bas	80 Hz
	Tension fantôme + 48 V	Yes
	Ligne mono	16
	Réglage du gain	20 dB ÷ -30 dB
	Impédance entrée de ligne (KOhm)	21 kohm
	Entrées de ligne HI-Z	1
	Impédance des entrées de ligne HI-Z (MOhm)	1 Mohm
	Ligne stéréo	4
	Réglage du gain	20 dB ÷ -30 dB
	Impédance entrée de ligne stéréo (KOhm)	14 kohm
	Input Connector	XLR, Jack, RCA
Sorties	Bus de mixage principal	1
	Poste de commande	Yes
	FX Send	1
	AUX-Send	3
	Sortie AUX	4
	Sortie de groupe	2
	Téléphones	1
	Output Connector	XLR, Jack
Specifications sorties	Niveau de sortie principal (dBu)	28 dBu
	Niveau de sortie AUX (dBu)	28 dBu
	Niveau de sortie de groupe (dBu)	28 dBu
	Impédance Out téléphones (Ohm)	150 ohm
	Niveau Out téléphones (dBm)	10 dBm
Compresseurs	Compresseurs RCF	n°6 Single Control Compressors on Channels 1 to 6
Equalisation	Égaliseur des canaux d'entrée	1 Semi Parametric / 2 Shelving
	Description	High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid: +/-15 dB @ Freq. sel. from 100Hz to 8kHz - Bell Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving
Depart auxiliaires	AUX	2 PRE / 1 PRE/POST
	POST FX	1
Effets internes	Effets Send	1
USB audio	USB Audio Interfac	Yes
	Type	B
	Lire piste	2
	Pis. enr.	2
	Taux d'échantillonnage pris en charge (kHz)	44.1, 48.0 kHz
Autres caractéristiques	Pédale de commande	Yes
Specifications électriques	Alimentation électrique	Internal
	Exigences de tension	100 V - 240 V
	Consommation électrique (MAX) (W)	70 W
Conformité standard	Safety agency	CE compliant



F 24XR

Table de mixage 24 canaux avec multi-effets et enregistrement

Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Metal
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	107 mm / 4.21 inches
	Largeur	720 mm / 28.35 inches
	Profondeur	406 mm / 15.98 inches
	Poids	9.5 kg / 20.94 lbs