



IPS 1700

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE CLASSE H - 2 X 450 W



Descrizione

La serie IPS offre una gamma di amplificatori professionali due vie che unisce alte prestazioni e affidabilità, con le più nuove tecnologie nel campo dell'amplificazione. Grazie ad un design orientato all'efficienza, gli amplificatori della serie offrono la qualità audio e l'affidabilità dei tradizionali amplificatori classe AB e classe H, in un prodotto compatto e leggero di sole 2 unità rack di ingombro.

IPS 1700 eroga una potenza fino a 2 x 450 W RMS a 4 Ω (900 W RMS colmato a 8 Ω), ed ha un peso di soli 12,7 kg. È dotato di indicatori di guadagno indipendenti, LED di segnale / clip e di guasto, ingresso stereo e collegamento in uscita con XLR, switch di sensibilità d'ingresso tra 1,4 V a 0,775 V, interruttore per funzionamento mono / stereo / ponte e uscite su connettore powercon. Inoltre, è protetto contro cortocircuiti e circuiti aperti. Grazie ai suoi dissipatori di calore ad alta efficienza e ventilatori DC ad alta velocità, IPS 1700 è in grado di operare con grande affidabilità anche in condizioni di temperature estreme.

Caratteristiche

- › Risposta veloce e bassa distorsione
- › Facilmente configurabile nelle modalità stereo / mono / a ponte
- › Numerosi circuiti di protezione per alta affidabilità e sicurezza di utilizzo
- › Indicatori LED di segnale / clip / protezione sul pannello frontale
- › Minima impedenza di carico (stereo / mono): 4 Ohm
- › Connettori d'ingresso XLR
- › Connettori di uscita SPEAKON

Codice




12135088	IPS 1700	115 V	Black	EAN 8024530011765
12135089	IPS 1700	230 V	Black	EAN 8024530011017



IPS 1700

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE CLASSE H - 2 X 450 W

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore

Potenza in uscita	2 x 450 W @ 4 ohm 2 x 330 W @ 8 ohm 1 x 900 W @ 8 ohm (bridge)
Risposta in Frequenza (-3dB)	20 Hz ÷ 20000 Hz
Diafonia	<75 dB
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.5 %

Sezione di input

Numero di input totali	2
Bilanciato	2
Mono	2
Ingressi Line	2
Connessioni di linea	XLR

Sezione di output

Numero uscite di segnale	2
Connessioni di segnale in uscita	XLR
Connessioni di potenza	Speakon

Configurazione e controllo

Configurazione	DIP switch, Front panel
----------------	-------------------------

Protezioni

Raffreddamento:	Forced
Corto Circuito	Yes
Protezione termica	Yes
DC	Yes
Fusibili	Yes
VHF (Very High Frequencies)	Yes

Alimentazione

Voltaggio operativo	220-240/115 V- 50/60Hz
Consumo di energia (W)	350 W

Conformità agli standard

Standard di sicurezza	CE compliant
Certificato EN54-16	Yes

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case	Metal
Colore	Black
Montaggio a Rack	19", 2U



IPS 1700

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE CLASSE H - 2 X 450 W

Dimensioni

Altezza	88 mm / 3.46 inches
Larghezza	482 mm / 18.98 inches
Profondità	255 mm / 10.04 inches
Peso	11.1 kg / 24.47 lbs