

# IPS 2.5K

## AMPLIFICADOR PROFESIONAL

### DESCRIPCIÓN

La Serie IPS está compuesta por una gama de amplificadores profesionales de dos canales que combinan lo último en tecnología de amplificación de Clase H de alto rendimiento con una confiabilidad duradera. IPS 2.5K es un amplificador de potencia biamplificado que ofrece hasta  $2 \times 1250$  W a 4  $\Omega$  de impedancia. Cuenta con un control independiente de ganancia, indicadores de señal, saturación y errores, entrada estéreo XLR, salida de puento, conmutador estéreo/paralelo/puento y conectores de salida SpeakON y de terminales de conexión. Asimismo, tiene protección contra cortocircuitos. Gracias a sus disipadores de calor de alta eficiencia y a sus ventiladores de velocidad variable, el IPS 2.5K puede soportar condiciones extremas de calor y asegura una confiabilidad total.



### CARACTERÍSTICAS

- 2 amplificadores de 1250 W de Clase H
- Respuesta rápida y baja distorsión
- Modos estéreo, paralelo y puento
- Circuito con protección amplia
- Sistema de ventilación de velocidad variable
- Indicadores de señal, saturación y errores
- Conectores XLR de entrada
- Conectores SpeakON y terminales de conexión
- Limitador en todos los canales

## ESPECIFICACIONES

<b>Aespecificaciones del amplificador</b>	Clase de amplificador:	H
	Output power:	2 x 1250 W @ 4 ohm 2 x 800 W @ 8 ohm 1 x 2500 W @ 8 ohm (bridge)
	Respuesta en frecuencia (-3 dB):	20 Hz ÷ 22000 Hz
	Diafonía:	<80 dB
	Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz:	<0.01 %
<b>Sección de entrada</b>	Número total de entradas:	2
	Balanceado:	2
	Mono:	2
	Entradas de línea:	2
	Conectores de línea:	XLR
<b>Sección de salida</b>	Número de salida de señal:	2
	Conectores de salida de señal:	XLR
	Conectores de salida de potencia:	Binding Post, Speakon
<b>Configuración y control</b>	Configuración:	DIP switch, Front panel
<b>Protecciones</b>	Enfriamiento:	Forced
	Cortocircuito:	Yes
	Térmico:	Yes
	CC (Corriente continua):	Yes
	Fusibles:	Yes
	VHF (frecuencias muy altas):	Yes
<b>Requerimientos de poder</b>	Voltaje de funcionamiento:	220-240/115 V- 50/60Hz
	Consumo eléctrico (W):	900 W
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja:	Metal
	Color:	Black - RAL 9005
	Montaje en bastidor:	19", 2U
<b>Tamaño</b>	Altura:	88 mm / 3.46 inches
	Ancho:	482 mm / 18.98 inches
	Profundidad:	325 mm / 12.8 inches
	Peso:	11.2 kg / 24.69 lbs
<b>Informaciones de envío</b>	Altura de paquete:	140 mm / 5.51 inches
	Anchura de paquete:	550 mm / 21.65 inches
	Profundidad de paquete:	530 mm / 20.87 inches
	Peso de paquete:	12.7 kg / 28 lbs



**CÓDIGO DE ARTÍCULO**

• **12100060**

IPS 2.5K

120V

EAN 8024530019624

• **12100059**

IPS 2.5K

220-240V

EAN 8024530019617

