



L-PAD 12CX

CONSOLA DE MEZCLA DE 12 CANALES CON EFECTOS



Descripción

Con seis transparentes entradas de micrófono, cuatro entradas estéreo de línea y entradas/salidas 2tk, el L-PAD12CX es la herramienta ideal para conciertos de pequeñas bandas, conferencias, eventos corporativos y todas las situaciones donde sea necesario manejar varias señales. Cuatro compresores con un único control en los canales de micrófono ayudan a manejar las señales de dinámica más compleja. El DSP interno de efectos con 99 presets permite realzar el sonido añadiendo efectos precisos y cálidos. Cuando no se usan para efectos, los envíos de FX y AUX permiten el control de un escenario pequeño mediante monitores de suelo. La ranura L-PAD super versátil permite insertar las tarjetas L-PAD opcionales MP3 PLAYER, PLAYER/RECORDER o BLUETOOTH CONNECTION.

Características

- › 6 ENTRADAS mono + 4 ENTRADAS estéreo
- › 4 compresores (c.1-c4)
- › EQ de 3 bandas/2 bandas
- › 1 envío AUXILIAR
- › 1 envío de EFECTO
- › Efectos digitales internos: 99 presets
- › Fuente de alimentación interna: 100V-240V, 50-60Hz, 40W

Código De Artículo

17140034	L-PAD 12CX	EU	90-240 V	EAN 8024530011215
17140041	L-PAD 12CX	US	90-240 V	EAN 8024530011222
17140044	L-PAD 12CX	JP	100 V	EAN 8024530011413
17140045	L-PAD 12CX	AU	240 V	EAN 8024530011420
17140062	L-PAD 12CX	UK	240 V	EAN 8024530011598

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



L-PAD 12CX

CONSOLA DE MEZCLA DE 12 CANALES CON EFECTOS

ESPECIFICACIONES		
Especificaciones electronicas	Respuesta en frecuencia	20 Hz ÷ 22000 kHz
Entradas	Micrófono	6
	Rango de ganancia	0 dB ÷ 50 dB
	Impedancia de entradas Mic (Kohmio)	2 kohm
	Corte de graves	75 Hz
	Alimentación fantasma +48 V	Yes
	Línea mono	4
	Selección de ganancia	15 dB ÷ 35 dB
	Impedancia de entradas de línea (Kohmio)	10 kohm
Salidas	Mezcla principal	1
	Sala de control	Yes
	Envío FX	1
	Envío auxiliar	1
	Salida auxiliar	2
	Audífonos	1
	2 pistas	Yes
Especificaciones de salidas	Impedancia de salida principal (ohmio)	120 ohm
	Nivel de salida principal (dBu)	22 dBu
	Impedancia de salida auxiliar (Ohmio)	120 ohm
	Nivel de salida auxiliar (dBu)	16 dBu
Compresores	Compresores RCF	On Channell 1-4
Ecualizador	Ecualizador de canales de entrada	3 Generic
Envíos auxiliares	AUX	1 PRE/POST
	FX POST	1
Efectos internos	Envío de efectos	99
Otras funciones	Interruptor de pie / switch de pie	Yes
Especificaciones electricas	Fuente de alimentación	Internal
	Requerimientos de voltaje	100 V - 240 V
	Consumo eléctrico (MAX) (W)	40 W
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	ABS
Tamaño	Altura	93 mm / 3.66 inches
	Ancho	341 mm / 13.43 inches
	Profundidad	474 mm / 18.66 inches
	Peso	3.93 kg / 8.66 lbs