

P 1108T

DIFFUSORE A DUE VIE IMPERMEABILE

DESCRIZIONE

Il P 1108T è un diffusore a due vie full range resistente alle intemperie, adatto ad una vasta gamma di applicazioni professionali in interni o esterni. La sezione delle alte frequenze include una tromba CMD a direttività costante, caricata con un driver a compressione al neodimio RCF Precision da 1,4" di bobina per una copertura omogenea e ben controllata. La sezione delle basse frequenze è dotata di un woofer da 8" con una bobina da 1,5". P 1108T dispone anche di un trasformatore di linea selezionabile per applicazioni da 100 V, con crossover LICC integrato e Active Mosfet Compression Driver Protection (AMCDP). Il cabinet monoblocco rotostampato è protetto dai raggi UV, dotato di inserti in ottone M8 (4x) e una staffa a U in acciaio con robusto rivestimento applicato in cataforesi. La griglia frontale in alluminio è verniciata a polvere con protezione interna idrorepellente. La placca con logo è girevole. P 1108T soddisfa i requisiti dello standard IP 55 (International Protection Rating).



CARATTERISTICHE

- 121 dB Max SPL, 100W RMS
- Cabinet IP 55 resistente alle intemperie con protezione UV
- Trasformatore di linea a 100 V
- Tromba CMD 90° x 60° a direttività costante
- Cabinet rotostampato disponibile nei colori grigio o bianco
- Crossover LICC passivo integrato con protezione AMCDP
- 1 x woofer da 8" con bobina da 1,5"
- 1 x driver a compressione al neodimio RCF Precision con bobina da 1,4"

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza (-10dB):	80 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m:	121 dB
Angolo di copertura orizzontale:	90°
Angolo di copertura verticale:	60°
Indice di Direttività Q:	11
Sensibilità del sistema:	95 dB

Sezione di potenza

Impedenza Nominale:	16 ohm
Potenza:	100 W
Potenza di Picco:	400 W PEAK
Amplificatore Raccomandato:	200 W
Protezioni:	PTC
Frequenze Crossover:	2200 Hz

Trasduttori

Driver a Compressione:	1 x 1.0", 1.4" v.c
Woofers:	8", 1.5" v.c

Sezione Input/Output

Connettori in ingresso:	Neoprene Cable
Trasformatore a Tensione Costante	100 V
Selettore di potenza 1:	60 W - 167 ohm
Selettore di potenza 2:	30 W - 333 ohm
Selettore di potenza 3:	15 W - 667 ohm

Conformità agli standard

Grado di protezione IP:	IP 55
Marchio CE:	Yes

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	PE Low Density
Hardware:	4 x M8 + U-Bracket and Pair of spacers
Griglia:	Aluminum with waterproof clothing
Colore:	Grey, White - RAL 9003

Dimensioni

Altezza:	266 mm / 10.47 inches
Larghezza:	493 mm / 19.41 inches
Profondità:	250 mm / 9.84 inches
Peso:	11.8 kg / 26.01 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	534 mm / 21.02 inches
Larghezza imballaggio:	289 mm / 11.38 inches
Profondità imballaggio:	289 mm / 11.38 inches
Peso imballaggio:	13.2 kg / 29.1 lbs



CODICE

• **13100084**

P 1108T W

White - RAL 9003

EAN 8024530017538

• **13000203**

P 1108T

Grey

EAN 8024530008710



