

P 1108T

WETTERFESTER 2-WEGE LAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Der Acustica P1108-T Lautsprecher ist ein wetterfester 2-Wege Lautsprecher. Er kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, er bietet eine breite Abstrahlung für eine Vielzahl an professionelle Anwendungen.

Der Hochtontreiber ist ein 1" Treiber mit einer 1,5" Schwingspule und einem CMD Horn mit einer breiten Abstrahlung. Der Woofer ist ein 8" mit einer 1,5" Schwingspule. Das Gehäuse besteht aus einem Stück und ist aus rotationsgegossenem Polyethylen gefertigt. Es ist UV-stabil, mit 4 x M8 Flugpunkten ausgestattet und besitzt ein Aluminiumfrontgitter mit Akustikschaum und einem wasserabweisendem Fließ. Die P 3108 ist gem. dem internationalen IP 55 Standard gefertigt.



FUNKTIONEN

- 100 W RMS
- Wetterfeste Konstruktion gem. IP 55
- Aluminium Frontgitter und Stahlbügel
- 8" Hochleistungswoofer mit 1,5" Schwingspule
- 1" Kompressionstreiber mit 1,5" Schwingspule
- 90° x 60° Constant Directivity Horn
- 15° nach hinten angewinkeltes Gehäuse für Array Konfigurationen
- PTC Hochtenschutz
- LICC (Low Impedance Compensated Crossover) Frequenzweiche

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB):	80 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	121 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel (°):	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel (°):	60°
	Richtcharakteristik Index Q:	11
	System-Empfindlichkeit (dB):	95 dB
Power sektion	Nominalimpedanz (Ohm):	16 ohm
	Leistungsaufnahme:	100 W RMS
	Paek Power:	400 W PEAK
	Empfohlener Verstärker:	200 W
	Schutzschaltungen:	PTC
	Übergangsfrequenz:	2200 Hz
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1.0", 1.5" v.c
	Nominalimpedanz (Ohm):	8 ohm
	Eingangsleistung:	20 W AES, 40 W PEAK
	Empfindlichkeit (dB, 1W @ 1m):	107 dB, 1W @ 1m
	Woofer:	8", 1.5" v.c
	Nominalimpedanz (Ohm):	16 ohm
	Eingangsleistung:	100 W AES, 200 W PEAK
Empfindlichkeit (dB, 1W @ 1m):	94 dB, 1W @ 1m	
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen:	Neoprene Cable
	Transformator mit Konstantspannung:	100 V
	Auswahl der Leistung 1 (100V):	60 W - 167 ohm
	Auswahl der Leistung 2 (100V):	30 W - 333 ohm
	Auswahl der Leistung 3 (100V):	15 W - 667 ohm
Standardkonformität	IP Schutzgrad:	IP 55
	CE Zeichen:	Yes
Physikalische daten	Gehäuse Material:	PE Low Density
	Hardware:	4 x M8 + U-Bracket and Pair of spacers
	Gitter:	Aluminum with waterproof clothing
	Farbe:	Grey
Größe	Höhe:	266 mm / 10.47 inches
	Breite:	493 mm / 19.41 inches
	Tiefe:	250 mm / 9.84 inches
	Gewicht:	11.8 kg / 26.01 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	534 mm / 21.02 inches
	Verpackung Breite:	289 mm / 11.38 inches
	Verpackung Tiefe:	289 mm / 11.38 inches
	Verpackungsgewicht:	13.2 kg / 29.1 lbs



ARTIKEL-NUMMER

- **13100084**

P 1108T W

- **13000203**

P 1108T

EAN 8024530008710



