

P 3115T

DIFFUSORE DUE VIE COASSIALE IMPERMEABILE

DESCRIZIONE

Il P 3115T è un diffusore coassiale a due vie full-range ad ampia dispersione. Resistente alle intemperie e ai raggi UV, è adatto ad applicazioni professionali in interni o esterni. Il diffusore può essere installato singolarmente o accoppiato in configurazioni array. Il trasduttore per le basse frequenze è un woofer da 15". La sezione delle alte frequenze è servita da un driver a compressione RCF Precision con bobina da 2,5" montato centralmente nella gola del driver LF e caricato su una tromba CMD. La P 3115T è dotato di un trasformatore di linea selezionabile per applicazioni 70 - 100 volt, crossover LICC integrato e Active Mosfet Compression Driver Protection (AMCDP). Il cabinet monoblocco rotostampato è protetto dai raggi UV e soddisfa i requisiti dello standard IP-55, è dotato di inserti M10 in ottone (12x) e una staffa a U in acciaio inossidabile 316P durevole e resistente alla corrosione con distanziali (2x) per il montaggio a 90°. La griglia frontale in alluminio è verniciata a polvere con protezione interna idrorepellente. La placca con logo è girevole.



CARATTERISTICHE

- 300 W RMS di potenza
- 129 dB max SPL
- Risposta in frequenza 75 ÷ 20000 Hz
- Woofer in neodimio da 15", 2.5" di bobina
- Compression driver in neodimio da 1.75" di bobina
- Direttività costante 90° x 60°
- Cabinet IP 55 resistente ai raggi UV
- Griglia in alluminio
- Staffa in acciaio inossidabile AISI 316L
- Trasformatore di linea 100V integrato

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	75 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	129 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	60°
	Indice di direttività Q	13
	Sensibilità del sistema	98 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	16 ohm
	Potenza	300 W
	Potenza di picco	1200 W PEAK
	Protezioni	Dynamic active mosfet
	Frequenza di crossover	1300 Hz
Trasduttori	Driver a compressione	1.0", 1.5" v.c
	Woofer	Coaxial 15", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Neoprene Cable
	Trasformatore a Tensione Costante	100 V
	Selettore di potenza 1	120 W - 83 ohm
	Selettore di potenza 2	60 W - 167 ohm
	Selettore di potenza 3	30 W - 333 ohm
Conformità agli standard	Grado di protezione IP	IP 55
	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware	12 x M10 inserts + U-brackets and pair of spacers
	Colore	Grey, White - RAL 9003
Dimensioni	Altezza	463 mm / 18.23 inches
	Larghezza	463 mm / 18.23 inches
	Profondità	433 mm / 17.05 inches
	Peso	18.4 kg / 40.57 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	530 mm / 20.87 inches
	Larghezza imballaggio	490 mm / 19.29 inches
	Profondità imballaggio	490 mm / 19.29 inches
	Peso imballaggio	23.2 kg / 51.15 lbs



CODICE

- **13100082**
P 3115T W

EAN 8024530017514

- **13000135**
P 3115T


EAN 8024530008307





















P3115

P6215

P8015







ACCESSORI



AC P15 A-BR CLUSTER BRACK.- P6215/P3115

CODICE

13360094

EAN:

8024530006105
