

## Q 15-P

### MODULO POINT-SOURCE A 2-VIE

#### DESCRIZIONE

Q 15-P è un modulo point-source a 2-vie in bi-amplificazione per applicazioni a media distanza e a lunga gittata che combina dimensioni compatte con un livello d'uscita molto elevato, assicurando una riproduzione accurata di musica e parlato. Il modulo è dotato di trasduttori RCF Precision di ultima generazione, con un woofer al neodimio da 15" e un driver a compressione al titanio-neodimio da 4", per una potenza nominale totale di 1500 W e una direttività di 40° (asse verticale) e 22,5° (asse orizzontale). La forma del cabinet è trapezoidale e offre un angolo di accoppiamento di 22,5° su ciascun lato.

Le applicazioni tipiche della Serie Q spaziano dalle configurazioni point-source per le medie distanze ai cluster di fino a 8 moduli per applicazioni a lunga gittata. La griglia è verniciata a polvere, con un tessuto interno protettivo. Il cabinet è realizzato in multistrato di betulla del Baltico con rivestimento in poliurea nera gofrata ad alta resistenza. Il pannello posteriore è dotato di due connettori Neutrik SpeakON NL4 (a 4-poli) per la bi-amplificazione.



#### CARATTERISTICHE

- Max SPL: 138 dB
- Potenza: 1500 W AES
- 45 ÷ 20000 Hz
- Copertura a direttività costante 40° x 22,5°
- 1 x woofer al neodimio da 15", bobina mobile da 4.0"
- Driver a compressione in neodimio da 4"
- Cabinet in multistrato di betulla del Baltico
- Griglia frontale in acciaio con protezione in tessuto
- Meccaniche per array integrate
- Connettori SpeakON multipolari

**SPECIFICHE TECNICHE**







|                                   |                                  |                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Specifiche acustiche</b>       | Risposta in frequenza (-10dB):   | 45 Hz ÷ 20000 Hz                  |
|                                   | Max SPL @ 1m:                    | 138 dB                            |
|                                   | Angolo di copertura orizzontale: | 22.5°                             |
|                                   | Angolo di copertura verticale:   | 40°                               |
|                                   | Indice di direttività Q:         | 20                                |
| <b>Sezione di potenza</b>         | Amplificazione:                  | Bi-Amp                            |
|                                   | Frequenza di crossover:          | 600 Hz                            |
|                                   | Amplificatori raccomandati:      | XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K        |
|                                   | Impedenza nominale LF:           | 8 ohm                             |
|                                   | Potenza LF:                      | 1350 W                            |
|                                   | Potenza di picco LF:             | 5400 W                            |
|                                   | Sensibilità LF:                  | 97 dB                             |
|                                   | Impedenza nominale HF:           | 8 ohm                             |
|                                   | Potenza HF:                      | 150 W                             |
|                                   | Potenza di Picco HF:             | 600 W                             |
|                                   | Sensibilità MF:                  | 113 dB                            |
|                                   | Protezioni HF:                   | Capacitor on Compression Driver   |
| <b>Trasduttori</b>                | Driver a compressione:           | 1 x 1.4" neo, 4.0" v.c            |
|                                   | Woofers:                         | 15" neo, 4.0" v.c                 |
| <b>Sezione Input/Output</b>       | Connettori in ingresso:          | Speakon® NL4                      |
|                                   | Connessioni di uscita:           | Speakon® NL4                      |
| <b>Conformità agli standard</b>   | Standard di sicurezza:           | CE compliant                      |
| <b>Specifiche fisiche</b>         | Hardware:                        | Side and rear array rigging point |
|                                   | Maniglie:                        | 2                                 |
|                                   | Colore:                          | Black - RAL 9005                  |
| <b>Dimensioni</b>                 | Altezza:                         | 860 mm / 33.86 inches             |
|                                   | Larghezza:                       | 446 mm / 17.56 inches             |
|                                   | Profondità:                      | 590 mm / 23.23 inches             |
|                                   | Peso:                            | 55 kg / 121.25 lbs                |
| <b>Informazioni di spedizione</b> | Altezza imballaggio:             | 9650 mm / 379.92 inches           |
|                                   | Larghezza imballaggio:           | 5850 mm / 230.32 inches           |
|                                   | Profondità imballaggio:          | 7750 mm / 305.12 inches           |
|                                   | Peso imballaggio:                | 59 kg / 130.07 lbs                |

### **CODICE**

- **13000728**

Q 15-P

EAN 8024530019006









VISTA 3D / 3D VIEW




SPEAKER Q 15-P


REV.  
A




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





**ACCESSORI**

FLY BAR FL-B H Q 15

CODICE

**13360456**

EAN:

8024530019099



FLY BAR FL-B V Q 15

CODICE

**13360457**

EAN:

8024530019082



FLYING BRACKET C-BR 10° Q 15

CODICE

**13360487**

EAN:

8024530019662



PANEL PNL IN-OUT AMPHENOL

CODICE

**12399063**

EAN:

8024530020149