ST 15-SMA II

MONITOR ATTIVO DA PALCO

DESCRIZIONE

ST 15-SMA II è un diffusore attivo ultra-compatto, ideale per musicisti e compagnie di noleggio. Progettato come soluzione professionale per il sound reinforcement, con valori SPL fino a 131 dB, bassa distorsione e grande affidabilità, è indicato per applicazioni musicali ad alta potenza, DJ set e rinforzo sonoro della voce, con o senza subwoofer.



CARATTERISTICHE

- 1200 Watt
- Max SPL: 131 dB
- Copertura: 90° x 60°
- FiRPHASE per una risposta di fase a 0°
- Woofer da 15”, bobina mobile da 2,5”
- Driver a compressione da 1.0”, bobina mobile da 1,4”
- Cabinet multifunzionale

SPECIFICHE TECNICHE


Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	90°
	Angolo di copertura verticale:	60°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1.0", 1.4" v.c
	Woofer:	15", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, Jack
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	1400 Hz
	Protezioni:	RMS, HF
	Limiter:	Soft Limiter
Sezione di potenza	Potenza Totale:	1200 W Peak, 600 W RMS
	Alte Frequenze:	400 W Peak, 200 W RMS
	Basse frequenze:	800 W Peak, 400 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	VDE
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Maniglie:	1 side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	362 mm / 14.25 inches
	Larghezza:	673 mm / 26.5 inches
	Profondità:	473 mm / 18.62 inches
	Peso:	20.3 kg / 44.75 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	733 mm / 28.86 inches
	Larghezza imballaggio:	421 mm / 16.57 inches
	Profondità imballaggio:	502 mm / 19.76 inches
	Peso imballaggio:	21.7 kg / 47.84 lbs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

CODICE

- **13000639**
  ST 15-SMA II
  115V
  EAN 8024530017828
- **13000638**
  ST 15-SMA II
  220-240V
  EAN 8024530017545

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


508
[20.0]
216
[8.5]
462.73
[18.2]
440
[17.3]
126.36
[5.0]
122.13
[4.8]
363.06
[14.3]
680
[26.8]
VISTA 3D / 3D VIEW
STAGE MONITOR ST 15-SMA II 220-240V
REV.
A

ACCESSORI

	AC PMA - POLE MOUNT	CODICE EAN:	**13360034** 8024530007713
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	**13360232** 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	**13360109** 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CODICE EAN:	**13360111** 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	**13360110** 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CODICE EAN:	**13360102** 8024530006402
	COVER CVR ST 15-SMA	CODICE EAN:	**13360320** 8024530013462
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	CODICE EAN:	**13360067** 8024530014599
	SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL	CODICE EAN:	**13360035** 8024530005030