SUB 9004-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

DESCRIPCIÓN

El SUB 9004-AS es un sub-bajo activo de alta potencia con un altavoz de 18”. Emplea un transductor de última tecnología que cuenta con un circuito magnético hiperventilado de alta potencia con imán de Neodimio y bobina de 4”. El amplificador, de potencia extremadamente alta, es un nuevo diseño que entrega bajos extendidos. Por su robusta construcción es perfecto para compañías de alquiler audiovisual.



CARACTERÍSTICAS

- 2800 W de potencia
- 136 dB SPL Máx.
- Margen de frecuencias: 30 - 400 Hz
- 1 x transductor de bajos de 18" con Hyper Ventilation y Neodimio
- Sección entrada con control DSP y presets seleccionables
- Control y monitorización remotos por RDNet
- Control de Retardo
- Recinto de Abedul Báltico

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia:	30 Hz ÷ 400 Hz
	SPL máx. a 1 m:	136 dB
Transductores	Altavoz de bajos:	18" neo, 4.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada:	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas:	35 Hz, 50 Hz
	Frecuencias de paso bajo:	Variable from 50 Hz to 400 Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Fast Limiter
	Controles:	Gain, Eq., Preset Switch, Output Delay
	RDNet:	Yes
Sección de potencia	Potencia total:	2800 W Peak, 1400 W RMS
	Enfriamiento:	Forced
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Hardware:	2xM20
	Manijas:	2 Side
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	700 mm / 27.56 inches
	Ancho:	558 mm / 21.97 inches
	Profundidad:	700 mm / 27.56 inches
	Peso:	57 kg / 125.66 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	770 mm / 30.31 inches
	Anchura de paquete:	770 mm / 30.31 inches
	Profundidad de paquete:	630 mm / 24.8 inches
	Peso de paquete:	61.8 kg / 136.25 lbs


CÓDIGO DE ARTÍCULO


- **13000546**


  SUB 9004-AS


  EAN 8024530015350


RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



700 [28]
557.5 [21.9]
326.7 [13]
700 [27.6]
350 [13.8]
8.5 [.3]
8.5 [.3]
118.25 [4.7]
338.5 [13.3]
VISTA 3D / 3D VIEW
SUBWOOFER SUB 9004-AS 90-240V
REV.
A



Response -20dBu/2m
dB SPL
120
110
100
90
80
70
20
100
1000
10000
Frequency (Hz)



Horizontal 1/3 Octave Polars
100
80
63


Horizontal 1/3 Octave Polars
200
160
125


Vertical 1/3 Octave Polars
100
80
63


Vertical 1/3 Octave Polars
200
160
125


Horizontal One Octave Polars


Vertical One Octave Polars

ACCESORIOS



AC CONNECTION SUB8006-AS CONN. BRACKET

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360231**
EAN: 8024530018672



AC PM-M20

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360067**
EAN: 8024530014599



AC PMX POLE MOUNT M20

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360232**
EAN: 8024530010058



COVER CVR SUB 9004

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360397**
EAN: 8024530015473



KART WITH WHEELS KRT-WH SUB 9004

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360385**
EAN: 8024530015046



RAIN PROTECTION RP 1X SUB 9004

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360437**
EAN: 8024530016685